38364

CONTROLLER SDVOE


38364

SDVoE è uno standard riconosciuto a livello mondiale per la distribuzione ad alta qualità di contenuti AV con diverse funzioni quali controllo, matrice, videowall e multi view su lunghe distanze tramite rete 10G, senza compressioni e latenze.


Il controller SDVoE di Lindy è un sistema di comando veloce e affidabile per le installazioni di extender 4K60 su IP. Questa unità fornisce un'unica interfaccia per gestire installazioni di grandi dimensioni, comprese le funzioni multi view e videowall, con la possibilità di creare profili per semplificare le attività di controllo. La gestione dei dispositivi avviene tramite un'interfaccia WebGUI con anteprima del segnale e con supporto di operazioni di trascinamento e rilascio che rendono l'impostazione dell'installazione rapida e intuitiva.Dispone di due porte di rete per separare le reti Control e Multicast e può essere controllato anche tramite un sistema di controllo RS-232 di terze parti.La comoda interfaccia PoE Gigabit consente agli utenti di installare l'unità senza dover collegare l'alimentatore in dotazione.

Nota bene: questa unità funziona solo se collegata a una rete 10Gigabit a cui sono connesse diversi transceiver (n. 38365). Altre unità SDVoE non sono supportate.

751c710a-9dab-459d-925f-db27ea59bc81.jpg



9dc51dfa-fbae-4804-90e9-20e7bab5097d.jpg



22c5422a-dcaa-46d7-a771-666e86

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38364

CONTROLLER SDVOE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Consente di controllare configurazioni matrice, videowall e multi-view tramite WebGUI, TCP, RS-232, IR e GPIO
- Due porte di rete, una per la gestione in rete e una per la distribuzione multicast di video
- Interfaccia WebGUI in grado di fornire lo stato completo di tutti i ricetrasmettitori collegati (Art. 38365), compreso lo stato Enc/Dec, l'indirizzo IP e l'anteprima video
- Supporto PoE, output livelli I/O e tensione di 5V o 12V
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Standard delle Interfacce	PoE+ 802.3at
Larghezza di Banda Supportata	1Gbps
Distanza Massima	100m (393.7ft) (Punto-Punto)
Protocollo di Trasmissione	IP
Mezzo Trasmissivo	Cat.6
Funzioni Particolari	Supporto API, porte di Controllo GPIO a 4 canali (livelli opzionali 5V/12V)
Altre interfacce	
- 1x RJ45 Gigabit POE	
- 1x RJ45 Gigabit	
- 2x RS232 (morsettiera a 3 pin	
- Contatti Trigger (morsettiera a 6 pin)	
- 2x 3.5 mm (femmina) per IR bidirezionale	
- 1x Micro USB	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38364

CONTROLLER SDVOE

Alimentazione	Presa DC 5.5/2.1mm
Dimensioni LxAxP	204x98.5x21.5mm (8.03x3.88x0.85in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.76kg (1.68lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% (Senza condensa)
Assorbimento di Corrente	12VDC 1A
MTBF	50000 ore
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it