

38330

SWITCH MULTI-VIEW HDMI 4K30, 9 PORTE

Gli Switch multi-view HDMI® sono soluzioni professionali per la visualizzazione di una o più sorgenti HDMI® su un unico display.

Lo switch Lindy HDMI® 4K30 Multi-view è la soluzione per la commutazione ad alte prestazioni tra una o più sorgenti HDMI® su un unico display o proiettore HDMI®. Oltre alla commutazione standard tra un massimo di 9 dispositivi, il contenuto può essere visualizzato da tutti i dispositivi collegati in vari layout, ideale per una vasta gamma di scenari.

Questi scenari includono il collegamento di due sorgenti su uno schermo diviso, che fornisce un layout perfetto per la TVCC su piccola scala o nei negozi al dettaglio, oppure al collegamento di 9 sorgenti per l'utilizzo in strutture di monitoraggio del traffico o di trasmissioni televisive.

Sono supportate risoluzioni 4K UHD fino a 3840x2160@30Hz per un'esperienza di visione ottimale in installazioni digital signage, sicurezza o broadcasting.

La commutazione può essere facilmente controllata dall'utente tramite il pulsante sull'unità principale o utilizzando il telecomando a infrarossi, che permette anche di passare senza problemi tra i vari layout. Lo scaling del segnale in uscita garantisce una qualità d'immagine costante all'interno di una configurazione, così come la commutazione audio indipendente dai dispositivi HDMI® collegati, ideale per aggiungere musica o commenti alternativi ai contenuti video da una sorgente HDMI® separata. Entrambe le funzioni possono anche essere facilmente controllate tramite il telecomando a infrarossi. La commutazione seriale RS-232 può essere utilizzata anche per il controllo tramite PC.

La commutazione è Seamless ovvero senza lag o interruzioni dei contenuti, il che significa che lo spettatore non perderà alcun momento durante la visione di contenuti dal vivo.



38330

SWITCH MULTI-VIEW HDMI 4K30, 9 PORTE



38330

SWITCH MULTI-VIEW HDMI 4K30, 9 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessione di 9 ingressi HDMI® per visualizzarli su un unico display HDMI®

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit

Commutazione semplice tramite pulsante, telecomando a infrarossi o RS-232

Commutazione Seamless tra le sorgenti

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI®
Standard interfacce	HDMI® 1.4
Larghezza di banda supportata	10.2Gbps
Risoluzione massima	3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	1.4
Supporto Audio	Audio HDMI® passante
Supporto IR	38KHz
Interfaccia seriale	RS-232
Caratteristiche speciali	Commutazione Seamless
Ingressi	9 x HDMI® Tipo A (Femmina)
Uscite	HDMI® Tipo A (Femmina)
Controllo	Morsettiere RS-232 (Femmina)
Alimentatore	5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.)LxAxP	252x25x105mm (9.92x0.98x4.13in)

38330

SWITCH MULTI-VIEW HDMI 4K30, 9 PORTE

Materiale	Metallo
Peso netto	1.1kg (2.43lb)
Temperatura operativa	-15°C - 55°C (5°F - 131°F)
Temperatura di stoccaggio	-15°C - 55°C (5°F - 131°F)
Tasso di umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	12VDC 2A
Colore	Nero