

NL4FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PRESSACAVO A MANDRINO PER CAVI DA 6 A 12 MM

Il NL4FXX-W-S è un connettore **speakON a 4 poli** con terminali a vite e serracavo integrato, progettato per garantire **connessioni affidabili e durature** nei sistemi audio professionali. Compatibile con cavi di diametro compreso tra 6 e 12 mm, adotta il collaudato sistema di bloccaggio a rotazione Neutrik e offre un'ottima protezione meccanica grazie al corpo in materiale plastico rinforzato e alla boccola antitorsione a doppia componente.

Con una capacità di corrente fino a 37 A RMS secondo lo standard IEC 61984, questo connettore è perfetto per applicazioni con **elevata potenza** e affidabilità, come touring, installazioni fisse o ambienti live. La costruzione ergonomica e la facilità di assemblaggio lo rendono una soluzione pratica anche per installatori e tecnici audio.



NL4FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PRESSACAVO A MANDRINO PER CAVI DA 6 A 12 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Esclusiva boccola di bloccaggio Neutrik e scarico della trazione per cavi di diametro compreso tra 6 e 12 mm

Certificato IEC 61984, quindi accettato come componente di apparecchiature secondo IEC 62368-1

Standard di qualità NEUTRIK superiore, estremamente robusto e affidabile

Facile da assemblare perché lo scarico della trazione si blocca meccanicamente con l'inserito e si allinea con l'alloggiamento

Sistema di chiusura a rotazione facile e affidabile

Design ergonomico con alloggiamento stampato in bicomponente a prova di scivolamento

Migliore protezione contro gli attorcigliamenti grazie alla boccola bicomponente

SPECIFICHE

Titolo	NL4FXX-W-S
Serie di connettori	speakON a 4 poli
Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	2,8 kVac
Resistenza di isolamento	> 10 G? (inizialmente)
Numero di contatti elettrici	4
Rating europeo	IEC 61984: 37 A 250 V AC
Rating USA	UL1977: 35 A 250 V AC
Rating Canadese	CSA C22.2 No.182.3: 24 A 250 V AC
Diametro esterno del cavo	6 - 12 mm

NL4FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PRESSACAVO A MANDRINO PER CAVI DA 6 A 12 MM

Durata meccanica stimata	5000 cicli/inserimenti
Dimensioni dei fili (mm²)	1,5 - 4 mm ²
Dimensioni dei fili (AWG)	17 – 11 AWG
Dispositivo di bloccaggio	Serratura a rotazione
Terminali	terminali a vite
Placcatura a contatto	Ag
Contatti	Lega di rame
Inseri	Poliammide (PA6.6)
Elemento di bloccaggio	zinco pressofuso
Guscio	Poliammide (PA6) / TPE
Rilievo del ceppo	Polichetone
Boccola	Polipropilene / TPE
Intervallo di temperatura	da -33 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP20
Infiammabilità secondo UL94:	V-0