

NL4FXX-W-L

CONNETTORE SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 10 A 16 MM

Il Neutrik NL4FXX-W-L è un connettore speakON a 4 poli ad alte prestazioni, progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri nei sistemi audio professionali. Dotato di terminali a vite con protezione per cavi flessibili e di un sistema di bloccaggio a rotazione brevettato, è ideale per applicazioni in cui sono richiesti elevata corrente, robustezza e compatibilità certificata.

La sua costruzione ergonomica con corpo in due materiali, la guaina a serraggio meccanico e la possibilità di accogliere cavi da 10 a 16 mm, rendono l'NL4FXX-W-L facile da assemblare, resistente all'usura e conforme agli standard IEC, UL e CSA.

Grazie alla struttura solida, contatti in lega di rame placcati in argento e protezioni contro le sollecitazioni da piegatura, rappresenta una soluzione di riferimento per i professionisti dell'audio, sia in ambito touring che in installazioni fisse.



NL4FXX-W-L

CONNETTORE SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 10 A 16 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Esclusiva boccola di bloccaggio Neutrik e scarico della trazione per cavi di diametro compreso tra 10 e 16 mm

Certificazione IEC 61984, UL 1977 e CSA C22.2 No.182.3

Standard di qualità NEUTRIK superiore, estremamente robusto e affidabile

Facile da assemblare perché lo scarico della trazione si blocca meccanicamente con l'inserito e si allinea con l'alloggiamento

Sistema di chiusura a rotazione facile e affidabile

Design ergonomico con alloggiamento stampato in bicomponente a prova di scivolamento

Migliore protezione contro gli attorcigliamenti grazie alla boccola bicomponente

SPECIFICHE

Titolo	NL4FXX-W-L
Serie di connettori	speakON a 4 poli
Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	2,8 kVac
Resistenza di isolamento	> 10 G? (inizialmente)
Numero di contatti elettrici	4
Rating europeo	IEC 61984: 37 A 250 V AC
Rating USA	UL1977: 35 A 250 V AC
Rating Canadese	CSA C22.2 No.182.3: 24 A 250 V AC
Diametro esterno del cavo	10 - 16 mm

NL4FXX-W-L

CONNETTORE SPEAKON A 4 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 10 A 16 MM

Durata meccanica stimata	5000 cicli/inserimenti
Dimensioni dei fili (mm²)	1,5 - 4 mm ²
Dimensioni dei fili (AWG)	17 – 11 AWG
Dispositivo di bloccaggio	Serratura a rotazione
Terminali	terminali a vite
Placcatura a contatto	Ag
Contatti	Lega di rame
Inseri	Poliammide (PA6.6)
Elemento di bloccaggio	zinco pressofuso
Guscio	Poliammide (PA6) / TPE
Rilievo del ceppo	Polichetone
Boccola	Polipropilene / TPE
Intervallo di temperatura	da -33 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP20
Infiammabilità secondo UL94:	V-0