

NAC3MM-1

ADATTATORE CBC PER COLLEGAMENTO CAVI DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORI NAC3FXXA/B

Adattatore CBC powerCON NAC3MPXXA (ingresso alimentazione) – powerCON NAC3MPXXB (uscita alimentazione), progettato per il collegamento di cavi di alimentazione dotati di connettori NAC3FXXA/B.

NAC3MM-1

kUE2wRqbTYBV9IS1783953018_16995-NAC3MM-1 - rear view - 202210.png

NAC3MM-1

ADATTATORE CBC PER COLLEGAMENTO CAVI DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORI NAC3FXXA/B

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Collegamento sicuro dei cavi di alimentazione – Consente di accoppiare i connettori powerCON power-in (NAC3FXXA) e power-out (NAC3FXXB) per realizzare prolunghe di alimentazione affidabili e sicure

Capacità di interruzione del circuito (CBC) – Progettato per l'utilizzo con i connettori della serie powerCON XX, permette il collegamento e lo scollegamento sotto carico, se utilizzato come previsto

Robusto sistema di bloccaggio Quick Lock – Dotato dell'affidabile meccanismo Quick Lock Neutrik, con portata nominale di 16 A / 250 V CA e una durata superiore a 1.000 cicli di inserimento/disinserimento, per prestazioni affidabili in ambito professionale

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Adattatore
Resistenza di contatto	? 3 m?
Rigidità dielettrica	4 kVcc
Resistenza di isolamento	> 0,1 G? (dopo prova di umidità e calore secondo IEC 68-2-30)
Corrente nominale per contatto	16 A RMS
Tensione nominale	250 V AC
Durata meccanica	oltre 1.000 cicli di inserimento/disinserimento
Sistema di bloccaggio	Quick Lock
Placcatura dei contatti	Argento (Ag), spessore 2 µm
Elemento di bloccaggio	Acciaio Ck67
Corpo	Poliammide (PA 6.6) rinforzata con il 30% di fibra di vetro (GR)
Contatti	Bronzo (CuNi1Si0.2)

NAC3MM-1

ADATTATORE CBC PER COLLEGAMENTO CAVI DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORI NAC3FXXA/B

Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Grado di protezione	IP20 (con connettore accoppiato)
Conformità ai requisiti di sicurezza	EN/IEC 61984
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C