

NAC3MMXX

ADATTATORE CBC PER IL COLLEGAMENTO DI CAVI DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PRESE DELLA SERIE POWERCON XX (NAC3MPXXA/B) CONFORMI ALLA NORMA IEC 60320-1

Adattatore CBC powerCON per il collegamento di cavi di alimentazione mediante prese NEUTRIK della serie powerCON XX, conformi alla norma IEC 60320-1, nelle versioni power-in (NAC3MPXXA) e power-out (NAC3MPXXB).

NAC3MMXX

I connettori della serie powerCON XX (NAC3MPXXA e NAC3MPXXB) sono connettori con capacità di interruzione del circuito (CBC – Circuit Breaking Capability), certificati secondo la norma IEC 60320-1. Grazie alla certificazione del componente, sono pienamente conformi ai requisiti della norma IEC 62368-1 per le apparecchiature.

Per ulteriori informazioni sui connettori, consultare le schede prodotto dei modelli NAC3MPXXA e NAC3MPXXB

2YGNSx4Ymgoamvd1784031901_18332-powerCON_NAC3MMXX_persp back_RGB.png

NAC3MMXX

ADATTATORE CBC PER IL COLLEGAMENTO DI CAVI DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PRESE DELLA SERIE POWERCON XX (NAC3MPXXA/B) CONFORMI ALLA NORMA IEC 60320-1

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di interruzione del circuito (CBC)

Sistema di bloccaggio a rotazione (Twist Lock)

Struttura robusta per uso professionale

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Adattatore
Genere	Maschio
Resistenza di contatto	? 3 m?
Rigidità dielettrica	4 kV DC
Resistenza di isolamento	> 0,1 G? (dopo prova in atmosfera umida secondo IEC 68-2-30)
Portata nominale (Europa)	EN 60320-1: 16 A, 250 V AC
Portata nominale (USA)	UL 60320-1: 20 A, 127 V AC
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sistema di bloccaggio	Bloccaggio a rotazione (Twist Lock)
Placcatura dei contatti	Argento (Ag)
Elemento di bloccaggio	Acciaio inox
Corpo	Alluminio
Contatti	Lega di rame
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0

NAC3MMXX

ADATTATORE CBC PER IL COLLEGAMENTO DI CAVI DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PRESE DELLA SERIE POWERCON XX (NAC3MPXXA/B) CONFORMI ALLA NORMA IEC 60320-1

Temperatura di esercizio

da -30 °C a +80 °C