

NAC3MPX-TOP

CONNETTORE POWERCON DI INGRESSO TRUE1 TOP - TERMINALI FLAT TAB DA 1/4"

Connettore di ingresso alimentazione per apparecchi, con terminali flat tab da 1/4"

NAC3MPX-TOP

Il powerCON TRUE1 TOP è un connettore di rete da 16 A con meccanismo di bloccaggio, progettato per l'uso all'aperto.

Rappresenta la soluzione ideale in sostituzione dei tradizionali connettori di alimentazione per apparecchi quando è richiesta una connessione particolarmente robusta e dotata di un sistema di bloccaggio, in grado di garantire un collegamento elettrico sicuro.

Il powerCON TRUE1 TOP è inoltre un connettore con capacità di interruzione del circuito (CBC – Circuit Breaking Capacity), il che significa che può essere collegato o scollegato anche sotto carico o in presenza di tensione, garantendo la massima praticità e sicurezza nelle applicazioni professionali.

NAC3MPX-TOP

CONNETTORE POWERCON DI INGRESSO TRUE1 TOP - TERMINALI FLAT TAB DA 1/4"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore di alimentazione sigillato per ambienti difficili e impegnativi

Grado di protezione IP65 e classificazione UL50E Tipo 4, in combinazione con SCNAC-MPX (accoppiato o con cappuccio di protezione chiuso)

Realizzato con materiali ad alta resistenza agli urti e ai raggi UV

Connettore di alimentazione con capacità di interruzione del circuito (CBC – Circuit Breaking Capacity)

Connettore monofase bloccabile da 16 A (20 A secondo lo standard USA)

Sistema di bloccaggio a rotazione (Twist Lock) semplice e affidabile

Struttura estremamente robusta e affidabile

Esclusivo sistema di ritenzione del cavo Neutrik

Certificato ENEC in conformità alla norma IEC 60320

Certificato UL498

SPECIFICHE

Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	4 kV DC / 2,8 kV AC
Resistenza di isolamento	> 1 G? (dopo prova in atmosfera umida)
Numero di contatti elettrici	2 + PE (terra di protezione)
Portata nominale (Europa)	EN 60320-1: 16 A, 250 V AC
Portata nominale (USA)	UL 498: 20 A, 250 V AC

NAC3MPX-TOP

CONNETTORE POWERCON DI INGRESSO TRUE1 TOP - TERMINALI FLAT TAB DA 1/4"

Durata	> 5.000 cicli di accoppiamento
Sezione massima del cavo	2,5 mm ²
Sezione massima del cavo	12 AWG
Placcatura dei contatti	Argento (Ag) 2 µm
Elemento di bloccaggio	Acciaio inox
Corpo	Poliammide (PA 6.6)
Contatti	Rame elastico (CuSn0.2)
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Grado di protezione	IP65 e classificazione dell'involucro UL50E Tipo 4, in combinazione con SCNAC-MPX (connettore accoppiato o con cappuccio di protezione chiuso)
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C secondo IEC 61984; da -5 °C a +40 °C secondo IEC 60320-1