

NC3FD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3-POLI - NERO

Connettore XLR femmina a 3 poli, terminali a saldare,
alloggiamento in metallo nero, contatti argentati.

NC3FD-L-BAG-1

Serie XLR universale con corpo in metallo formato D per
montaggio a pannello. Componente omologato UL.

NC3FD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3-POLI - NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto involucro metallico a forma di "D"

Foratura pannello standardizzata formato D da 24 mm

Tasselli di saldatura nelle versioni da 3 a 7 poli

SPECIFICHE

Tipo di connessione		XLR
Genere		Femmina
Capacità tra i contatti		? 4 pF
Resistenza di contatto		? 5 m?
Rigidità dielettrica		1,5 kV c.c.
Resistenza di isolamento		> 10 G? (valore iniziale)
Corrente nominale per contatto		16 A
Tensione nominale		< 50 V
Forza di inserimento	? 20 N	
Forza di estrazione	? 20 N	
Durata meccanica	Oltre 1.000 cicli di accoppiamento/disaccoppiamento	
Sezione del conduttore	max. 2,5 mm ²	
Calibro del conduttore	max. 14 AWG	
Cablaggio	Contatti a saldare	
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)	
Forma del corpo (chassis)	D	

NC3FD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3-POLI - NERO

Placcatura dei contatti	Argento (Ag) 2 µm su nichel (Ni) 2 µm
Contatti	Bronzo (CuSn8)
Inserto	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Elemento di bloccaggio	Acciaio Ck67
Placcatura dell'elemento di bloccaggio	Nichel
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nero KTL
Certificazioni	UL
Classe di infiammabilità	UL 94 HB
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C