

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Connettore femmina a 3 poli con alloggiamento in metallo nero e contatti argentati.

NC3FXX-BAG

La nuova generazione dello standard XLR riconosciuto a livello mondiale. Il successore della serie X offre diverse nuove caratteristiche che lo rendono più affidabile, più facile da montare e migliorano l'integrità dei contatti e il sistema di scarico della trazione del cavo.

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Esclusiva geometria del contatto femmina, progettata per garantire una bassa resistenza di contatto e un'elevata affidabilità della connessione

Contatto femmina dotato di barriera per la saldatura, che impedisce al materiale di saldatura di fluire nell'area di accoppiamento del contatto

Connettore femmina con fermo di bloccaggio interamente in metallo, di dimensioni maggiori per una presa più comoda e una maggiore facilità d'uso

Contatti a molla supplementari per la messa a terra, che assicurano una migliore continuità elettrica tra il corpo del connettore e la schermatura

Il pressacavo migliorato di tipo a mandrino offre una maggiore forza di estrazione e rende il montaggio più facile e veloce. Guaina posteriore con passacavo in poliuretano, per un'elevata protezione del cavo contro le sollecitazioni dovute alla flessione

Guaina posteriore con passacavo in poliuretano, per un'elevata protezione del cavo contro le sollecitazioni dovute alla flessione

Anelli e guaine colorati disponibili per la codifica o l'identificazione del connettore

Design elegante, ergonomico e compatto, pratico e maneggevole

Corpo in robusta pressofusione di zinco, progettato per garantire una lunga durata e un'elevata affidabilità

Filettatura interna del corpo protetta contro eventuali danneggiamenti

SPECIFICHE

Tipo di connessione	XLR
Genere	Femmina
Capacità tra i contatti	? 4 pF
Resistenza di contatto	? 3 m?

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Rigidità dielettrica	1,5 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 10 G? (valore iniziale)
Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	da 3,5 a 8,0 mm
Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata meccanica	Oltre 1.000 cicli di accoppiamento/disaccoppiamento
Sezione del conduttore	max. 2,5 mm ²
Calibro del conduttore	max. 14 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)
Guaina posteriore (boot)	Poliuretano
Placcatura dei contatti	Argento (Ag), spessore 2 µm
Contatti	Bronzo (CuSn8)
Inserito	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1) con molla in acciaio Ck67
Placcatura dell'elemento di bloccaggio	Nichel
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Rivestimento del corpo	Nero KTL (verniciatura cataforetica)
Serracavo	Poliacetale (POM)
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40