

**HYPER TOP 12A****DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 1000W  
12"**

---

La serie Hyper è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems. Questa linea di diffusori è costruita con un cabinet in polipropilene robusto, leggero ed elegante con una full-grille in metallo e materiale fonoassorbente. Il design moderno, in linea con i più recenti standard dell'industria, offre sia un design accattivante che un'ottima qualità sonora. Tutta la linea è equipaggiata con un amplificatore in Classe D ed alimentazione switching, che offre elevata potenza in maniera efficiente e con un peso ridotto (ad eccezione del modello 6"). Ingressi microfonici e di linea permettono di collegare diverse apparecchiature, che siano microfoni mixer o media player. I 4 punti di ancoraggio M8 (1 per lato), 1 maniglia nella parte superiore e il foro per stativo da 36mm, rendono questo diffusore ideale sia per installazioni fisse che per applicazioni portable.



HYPER TOP 12A

# DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 1000W 12"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore bi-amplificato a 2 vie

Cabinet in polipropilene ad alta risonanza, robusto e leggero con griglia full-size in metallo e materiale fonoassorbente

Amplificatore in classe D per le basse frequenze; in Classe AB per le alte per un totale di 1000W (800W+200W)

Woofers da 12" con driver da 1.35"

Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼", ingresso di linea XLR/RCA stereo, mini jack per connettere smartphones o tablet

Uscita XLR link out

Controlli volume per ciascun canale, volume master ed equalizzazione HI e LOW

Utilizzabile come stage monitor 30°/45°

Maniglia superiore e due maniglie laterali per un agevole trasporto

Foro per stativo da 36mm

4 punti di ancoraggio M8, posizionati su ciascun lato

Dimensioni (LxAxP): 355 x 611 x 350 mm

Peso: 14,6 Kg

### SPECIFICHE

Diffusore bi-amplificato a 2 vie

<b>Woofers</b>	12" con voice coil da 2.5"
<b>Compression driver</b>	1.35" voice coil, 1" throat
<b>Direttività</b>	90° x 60°, symmetric

**HYPER TOP 12A****DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 1000W  
12"**

<b>Risposta in frequenza [- 10dB]</b>	48Hz - 19KHz
<b>Risposta in frequenza [- 3dB]</b>	53Hz - 19KHz
<b>Max SPL</b>	119dB
<b>Sensitivity</b>	95dB
<b>Amplificatori</b>	Classe D (basse frequenze); Classe-AB (alte frequenze)
<b>Potenza (Picco/Rated)</b>	1000W (800+200W) / 500W (400+100W)
<b>Crossover</b>	2.8KHz, 24dB/Oct.
<b>EQ</b>	High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
<b>LEDs</b>	Power On (Green), Clip (Red)
<b>Alimentazione</b>	230Vac - 50 Hz
<b>Potenza minima assorbita</b>	250W
<b>Connettore alimentazione</b>	VDE con fusibile T2A-250V
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	355 x 611 x 350 mm
<b>Peso</b>	14,6 Kg