

IPA-200v2

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 2X50 WATT 8 OHM

IPA-200V2 è un amplificatore molto versatile per installazioni. Può essere utilizzato sia come amp stereo oppure come dual mono e gli ingressi possono essere configurati per sommare 2 segnali stereo in 2 segnali mono nel caso la sorgente sia stereo ma si deve inviare ad una zona mono. Filtri passa-alto e eq a 2 bande sono disponibili separatamente per ciascun canale per ottimizzare il suono di diffusori con frequenze basse molto limitate come i diffusori da soffitto. Il controllo posteriore del volume può essere considerato come un limiter hardware e vi è inoltre la possibilità di disabilitare il controllo volume posto sul fronte.



IPA-200v2

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 2X50 WATT 8 OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore da installazione a due canali

Due blocchi di amplificazione indipendenti da 80W@4Ohms / 50W@8Ohms RMS ciascuno

Uscite speaker compatibili Phoenix

Modalità di funzionamento stereo e parallel dei due blocchi di amplificazione

Sommatore mono di due ingressi stereo che permette di processare 2 sorgenti stereo in 2 segnali mono e inviarli ad ognuno due 2 moduli di amplificazione per creare zone mono

Eq a 2 bande, filtri passa-alto a 40Hz e 80Hz per ciascun blocco di amplificazione

Uscite ed ingressi bilanciati XLR e Phoenix e RCA sbilanciati

Uscite di linea TSR 1/4" in parallelo agli ingressi

Controllo volume frontale con potenziometri di precisione a 41 posizioni

Controllo limiter posto sul retro per ciascun blocco di amplificazione

Controllo di volume frontale disabilitabile tramite uno switch posto sul retro

Level meter frontale 2x10 segmenti LED

Raffreddamento a convezione d'aria molto silenzioso

Protezione Termica da temperatura eccessiva

Alimentatore lineare con trasformatore toroidale

Case in metallo con alette rimovibili

Alimentatore interno a 230V

IPA-200v2

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 2X50 WATT 8 OHM

SPECIFICHE

Potenza(RMS)stereo	2×50/80 @ 8/4 Ohms
Segnale/rumore	>82dBu (22Hz-22KHz)
Crosstalk Damping	>65dB
THD	< 0.05%
Risposta in frequenza	20Hz-20kHz
AC supply 115/230V~ 50Hz-60Hz (max. 200W)	
Dimensioni(WxHxD)	483x44.5x228 mm
Peso	kg 5.6