

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA PER CAVO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Connettore femmina per cavo a 3 poli con corpo in metallo nero e contatti argentati. La nuova generazione dello standard mondiale di riferimento per i connettori XLR da cavo. Il successore della serie X offre numerose nuove caratteristiche che lo rendono più affidabile, ne facilitano l'assemblaggio e migliorano l'integrità dei contatti e lo scarico della trazione del cavo.

NC3FXX-BAG

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA PER CAVO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design esclusivo del contatto femmina per una bassa resistenza di contatto e un'elevata integrità della connessione

Il contatto femmina integra una barriera per la saldatura che impedisce al materiale di saldatura di penetrare nell'area di accoppiamento del contatto

Connettore femmina con chiusura in metallo massiccio migliorata, più grande e più maneggevole

Contatti aggiuntivi a molla per una migliore continuità della messa a terra del corpo

Serracavo a pinza migliorato, che garantisce una maggiore resistenza all'estrazione e rende l'assemblaggio più semplice e rapido

Passacavo con guarnizione in poliuretano che offre un'elevata protezione contro le sollecitazioni dovute alla flessione del cavo

Anelli e passacavi colorati disponibili per la codifica o l'identificazione

Design elegante ed ergonomico, pratico e maneggevole

Robusto corpo in pressofusione di zinco, durevole e affidabile

La filettatura interna del corpo è ben protetta da eventuali danni

SPECIFICHE

Tipo di connessione	XLR
Genere	Femmina
Capacità tra i contatti	? 4 pF
Resistenza di contatto	? 3 m?
Rigidità dielettrica	1,5 kV DC
Resistenza di isolamento	> 10 G? (iniziale)

NC3FXX-BAG

CONNETTORE XLR FEMMINA PER CAVO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	3,5 - 8,0 mm
Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione conduttori	max. 2,5 mm ²
Sezione conduttori	max. 14 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	a scatto (Latch Lock)
Passacavo	Poliuretano
Placcatura contatti	2 µm Ag
Contatti	Bronzo (CuSn8)
Inserito	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (molla)
Placcatura elemento di bloccaggio	Nichel
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Rivestimento corpo	KTL nero
Serracavo	Poliacetale (POM)
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità alla norma	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme a IEC 60068-2-20
Temperatura di esercizio	-30 °C a +80 °C