

45649

CAVO DI RETE CAT.6 S/FTP LSZH BLU, 20M (TESTATO DA FLUKE)

Cavo di rete Cat.6 S/FTP con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

45649

Cavo Patch Cat.6 con schermatura S/FTP (maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia). Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc.

Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC11801. Ogni cavo confezionato singolarmente. Il test del 100% dei componenti, incluso in ogni busta, garantisce la massima affidabilità e compatibilità del cavo; ogni componente viene testato singolarmente e contribuisce a eliminare problemi come insertion loss, return loss e crosstalk.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Il materiale della guaina del cavo senza alogeni LSZH lo rende idoneo all'uso in luoghi pubblici grazie ad una bassa emissione di fumi privi di alogeni tossici

Colori disponibili: Grigio, Blu, Rosso, Nero.

Metrazure disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m

[01KZP1CBVCTBQG4K77RCN0YS5J.jpg](#)

[01KZP1CBW9Q3M11F0SM2QW40VR.jpg](#)

45649

CAVO DI RETE CAT.6 S/FTP LSZH BLU, 20M (TESTATO DA FLUKE)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45 e Test Report (100% Test)

Cat.6 S/FTP PIMF, LSZH

Salva connettore integrato

Pin placcati oro per una migliore conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale

10 anni di garanzia

SPECIFICHE

Connettore A	RJ45 Maschio
Connettore B	RJ45 Maschio
Materiale dei Connettori	Policarbonato
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Placcato Oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	11.6x21.5x8.3mm (0.46x0.85x0.33in)
Lunghezza	20m (65.62ft)
Colore	Blu
Tipo	Cat.6
Diametro della Guaina	6.2mm (0.24in)
Materiale della Guaina	LSZH

45649

CAVO DI RETE CAT.6 S/FTP LSZH BLU, 20M (TESTATO DA FLUKE)

Materiale del Conduttore	Rame
Dimensione del Conduttore	26AWG
Schermatura	Alluminio / Poliestere
Larghezza di banda supportata	250MHz
Attenuazione nominale	38.3dB/100m @250MHz
Raggio minimo di curvatura	18.6mm (0.74in)
Temperatura operativa	-25°C - 60°C (-43F - 140°F)
Temperatura di stoccaggio	-25°C - 60°C (-43F - 140°F)