LCT140 Air

MICROFONO A CONDENSATORE PER STRUMENTI CON DUE CARATTERISTICHE SONORE COMMUTABILI

Lewitt LCT 140 AIR è quipaggiato con una capsula a condensatore con diaframma piccolo che abbiamo progettato per la registrazione professionale di strumenti musicali. Si posso utilizzare le caratteristiche AIR e FLAT per registrare la propria fonte nel modo preferito. tool essenziali come il filtro passa-alto e pre-attenuazione completano la dotazione. Grazie alla straordinaria risposta transiente LCT 140 AIR conferisce suono cristallino per le registrazioni professionali di chitarre, violini, batterie acustiche e ogni altro strumento con principio acustico. L'housing in alluminio assicura resistenza e leggerezza allo stesso tempo. LCT 140 AIR è un fantastico cardioide.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LCT140 Air

MICROFONO A CONDENSATORE PER STRUMENTI CON DUE CARATTERISTICHE SONORE COMMUTABILI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di swtich tra le caratteristiche AIR e FLAT
- AIR conferisce un souno aperto e brillante. Ottima scelta per registrazioni form strach, si registra direttamente la fonte e si ua senza neessità di post -produzione
- FLAT fornisce un risultato più lineare in termini di risposta un frenquenza, la feldetà di ripresa è massima e il risultato acustico realistico al massimo
- Housing in alluminio assicura resistenza e leggerezza allo stesso tempo
- Filtri passa-alto e pre-attenuatore per registrazioni cristalline

SPECIFICHE

Tipo	condensatore a polarizzazione fissa
Principio operativo acustico	trasduttore a gradiente di pressione
Trasduttore Ø	17 mm
Direttività	Cardioide
Sensibilità	14.6 mV/Pa, -36.7 dBV/Pa
Livello di rumore equivalente	20 dB (A), cardioid
SPL Max a 0,5% THD	135 db
Gamma dinamica	115 dB (A)
Pre-attenuatore	0 dB - -12 dB
Impedenza interna	173 ohm
Impedenza di carico	1000 ohm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LCT140 Air

MICROFONO A CONDENSATORE PER STRUMENTI CON DUE CARATTERISTICHE SONORE COMMUTABILI

Alimentazione	48 V ± 4 V
Consumo	7.2 mA
Connettore	Gold plated 3-pin XLR
Dimensioni del microfono	24 mm dia. x 140 mm
Peso netto	66 grammi
La confezione contiene	microfono LCT 140 AIR, borsa per il trasporto, pinza e antivento per uso outdoor.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it