

NC3MD-L-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NICHEL

Connettore XLR maschio a 3 poli, contatti a saldare,
alloggiamento in nichel, contatti in argento.

NC3MD-L-1

Serie universale di connettori XLR con corpo in metallo, formato
D, per montaggio a pannello. Componente omologato UL.

NC3MD-L-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NICHEL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto involucro metallico a forma di "D"

Apertura standardizzata nel pannello da 24 mm (formato "D")

Tasselli di saldatura nelle versioni da 3 a 7 poli

SPECIFICHE

Tipo di connessione	XLR
Genere	Maschio
Capacità tra i contatti	? 4 pF
Resistenza di contatto	? 5 m?
Rigidità dielettrica	1,5 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 10 G? (valore iniziale)
Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Cablaggio	Contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)
Direzione di montaggio	Montaggio frontale
Forma del corpo	D
Placcatura dei contatti	2 µm Ag su 2 µm Ni

NC3MD-L-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NICHEL

Contatti	Ottone (CuZn35Pb2)
Inserto	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Elemento di bloccaggio	Acciaio Ck67
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nichel
Certificazioni	UL
Classe di infiammabilità	UL 94 HB
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	Da -30 °C a +80 °C