

NC3MX1-TOP

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3-POLI TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP)

Connettore maschio a 3 poli, TRUE OUTDOOR PROTECTION, contatti dorati.

NC3MX1-TOP

La serie X-TOP è una linea di connettori XLR "per impieghi gravosi" destinati all'uso esterno. La protezione per l'uso esterno è garantita dall'accoppiamento con il connettore corrispondente della gamma XLR TOP (IP65).

I contatti dorati sono di serie.

01M1C40TV7MQV1G5H3CC8WQN2X.png

NC3MX1-TOP

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3-POLI TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gamma di connettori XLR sigillati per impieghi gravosi, destinati ad ambienti difficili e impegnativi

Protezione per uso esterno conforme alla norma IP65

Realizzati con materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Certificato TOP in conformità alla norma UL50E

SPECIFICHE

Tipo di connessione	XLR
Genere	Maschio
Capacità tra i contatti	? 4 pF
Resistenza di contatto	? 3 m?
Rigidità dielettrica	1,5 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 10 G? (valore iniziale)
Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	5,0–8,0 mm
Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata	> 5.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	max. 1,5 mm ²

NC3MX1-TOP

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3-POLI TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP)

Calibro del conduttore	max. 16 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)
Boccola	Gomma resistente ai raggi UV
Placcatura dei contatti	Oro (Au) su nichel (Ni)
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserto	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Acciaio inox
Corpo	Acciaio inox
Serracavo	Poliacetale
Certificazioni	UL
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP65, involucro di tipo 4 secondo UL 50E (con connettore accoppiato)
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 60068-2-20
Intervallo di temperatura	Da -30 °C a +80 °C