

NC3MD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NERO

Connettore XLR maschio a 3 poli, terminali a saldare,
alloggiamento in metallo nero, contatti argentati.

NC3MD-L-BAG-1

Serie universale di connettori XLR con corpo in metallo, formato
D, per montaggio a pannello. Componente omologato UL.

NC3MD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto involucro metallico a forma di "D"

Apertura standardizzata nel pannello da 24 mm (formato "D")

Tasselli di saldatura nelle versioni da 3 a 7 poli

SPECIFICHE

Tipo di connessione XLR

Genere Maschio

Capacità tra i contatti ? 4 pF

Resistenza di contatto ? 5 m?

Rigidità dielettrica 1,5 kV c.c.

Resistenza di isolamento > 10 G? (valore iniziale)

Corrente nominale per contatto 16 A

Tensione nominale < 50 V

Forza di inserimento ? 20 N

Forza di estrazione ? 20 N

Durata > 1.000 cicli di accoppiamento

Cablaggio Contatti a saldare

Sistema di bloccaggio Fermo a scatto (Latch Lock)

Direzione di montaggio Montaggio frontale

Forma del corpo D

Placcatura dei contatti 2 µm Ag su 2 µm Ni

NC3MD-L-BAG-1

CONNETTORE XLR MASCHIO A 3-POLI - NERO

Contatti	Ottone (CuZn35Pb2)
Inserto	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Elemento di bloccaggio	Acciaio Ck67
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Rivestimento del corpo	Nero KTL (verniciatura cataforetica)
Certificazioni	UL
Classe di infiammabilità	UL 94 HB
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	Da -30 °C a +80 °C