

## GO-SOUND 10A DIFFUSORE AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 10" 480 WATT

---

La serie Go-Sound è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems. Concepiti per la massima versatilità, questi diffusori offrono performance impareggiabili nel loro segmento di mercato. Costruiti con un cabinet in polipropilene, robusto ma al tempo stesso compatto e leggero, sono equipaggiati con amplificatori in Classe AB che garantiscono affidabilità e ottime performance. Input microfonici e di linea permettono all'utente di connettere varie sorgenti come microfoni, mixer o smartphone e tablet. La serie Go-Sound offre un'ottima qualità sonora, affidabilità e semplicità d'uso, oltre che un valore incredibile nel suo segmento di mercato. E' perfetta in molte situazioni come feste, presentazioni, scuole, conferenze e live music.



# GO-SOUND 10A

## DIFFUSORE AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 10" 480 WATT

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore amplificato a 2 vie

Cabinet in polypropilene, robusto e al tempo stesso compatto e leggero

Amplificatore in classe AB da 480 Watt

Woofer da 10" con driver da 1"

Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼" bilanciati, stereo RCA + Stereo mini jack ideale per connettere smartphones e tablet

Uscita XLR mix out

Controlli switch Mic/line, equalizzatore (Hi e Low), volume

Foro per stativo da 36mm

2 maniglie laterali e una maniglia superiore per un agevole trasporto

Dimensioni (LxAxP): 320 x 490 x 260 mm

Peso: 6,4 Kg

#### SPECIFICHE

Diffusore amplificato a 2 vie

**Woofer** 10" con bobina da 1.5"

**Compression driver** bobina da 1", throat da 1"

**Direttività** 90° x 50°, asimmetrica

**Risposta in frequenza [- 3dB]** 75Hz - 18KHz

**Risposta in frequenza [- 10dB]** 70Hz - 18KHz

# GO-SOUND 10A

## DIFFUSORE AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 10" 480 WATT

---

<b>Max SPL (Picco)</b>	112 dB
<b>Sensibilità</b>	93dB
Amplificatore in classe AB	
<b>POtenza (Picco/Rated)</b>	480W/240W
<b>Crossover</b>	3.2KHz, 18dB/Oct.
<b>EQ</b>	High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
<b>LEDs</b>	Accensione (verde), Clip (Rosso)
<b>Alimentazione</b>	230Vac - 50 Hz
<b>Potenza minima assorbita</b>	130W
<b>Connettore alimentazione</b>	VDE con fusibile T1A-250V
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	320 x 490 x 260 mm
<b>Peso</b>	6,4 Kg