

NC3MXX-BAG

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Connettore maschio a 3 poli con alloggiamento in metallo nero e contatti argentati.

NC3MXX-BAG

La nuova generazione dello standard XLR riconosciuto a livello mondiale. Il successore della serie X offre diverse nuove caratteristiche che lo rendono più affidabile, più facile da montare e migliorano l'integrità dei contatti e il sistema di scarico della trazione del cavo.

NC3MXX-BAG

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore maschio con sistema di bloccaggio migliorato e sede di aggancio priva di "finestra", con corpo più robusto per una maggiore durata

Serracavo a pinza migliorato, che garantisce una maggiore resistenza allo strappo e rende l'assemblaggio più semplice e rapido

Guaina posteriore con passacavo in poliuretano, che offre un'elevata protezione del cavo dalle sollecitazioni dovute alla flessione

Anelli e guaine colorati disponibili per la codifica o l'identificazione

Design elegante, ergonomico e compatto, pratico e maneggevole

Corpo in robusta pressofusione di zinco, resistente e affidabile nel tempo

Filettatura interna del corpo ben protetta da eventuali danneggiamenti

SPECIFICHE

Tipo di connessione	XLR
Genere	Maschio
Capacità tra i contatti	? 4 pF
Resistenza di contatto	? 3 m?
Rigidità dielettrica	1,5 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 10 G? (valore iniziale)
Corrente nominale per contatto	16 A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	3,5–8,0 mm

NC3MXX-BAG

CONNETTORE PER CAVO XLR MASCHIO A 3 POLI CON ALLOGGIAMENTO IN METALLO NERO E CONTATTI IN ARGENTO

Forza di inserimento	? 20 N
Forza di estrazione	? 20 N
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	max. 2,5 mm ²
Calibro del conduttore	max. 14 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)
Guaina posteriore	(Boot) Poliuretano
Placcatura dei contatti	Argento (Ag), 2 µm
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserito	Poliammide (PA66)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Rivestimento del corpo	Nero KTL (verniciatura cataforetica)
Serracavo	Poliacetale (POM)
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità normativa	IEC 61076-2-103
Grado di protezione	IP40
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 60068-2-20
Intervallo di temperatura	Da -30 °C a +80 °C