

NL4MMX

ADATTATORE SPEAKON A 4 POLI

Adattatore speakON a 4 poli con sistema di bloccaggio.

NL4MMX

Consente di collegare tra loro due connettori NL2/4F* per prolungare un cavo. Quando viene fissato permanentemente al cavo, ne modifica il genere, trasformandolo in maschio.

Permette di ottenere un collegamento sicuro e permanente su un connettore per cavo speakON grazie al secondo sistema di bloccaggio. Può essere fissato permanentemente al connettore NL2/4F*.

01M1EE1BSEWHQ9WA27KRXPDJVX.jpg

NL4MMX

ADATTATORE SPEAKON A 4 POLI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adattatore speakON a 4 poli con sistema di bloccaggio Quick Lock, per una connessione sicura e affidabile

Elevata resistenza e durata, con oltre 5.000 cicli di accoppiamento

Contatti in bronzo con placcatura in argento da 4 μ m, per un'eccellente conducibilità e una bassa resistenza di contatto

Struttura robusta in poliammide rinforzata con fibra di vetro

SPECIFICHE

Genere	maschio
Resistenza di contatto	? 3 m? (a fine vita)
Rigidità dielettrica	4 kV c.c. (valore di picco)
Resistenza di isolamento	> 1 G? (dopo prova di calore umido)
Corrente nominale per contatto	15 A RMS continui
Corrente nominale per contatto	30 A per segnale audio, ciclo di lavoro 50%
Tensione nominale	250 V (isolamento)
Attenzione	speakON NON deve essere utilizzato come connettore per rete elettrica in c.a. o per l'alimentazione!
Durata	> 5.000 cicli di accoppiamento
Sistema di bloccaggio	Quick Lock
Placcatura dei contatti	4 μ m Ag
Contatti	Bronzo (CuSn6)
Inserito	Poliammide (PA 6 con 30% fibra di vetro)

NL4MMX

ADATTATORE SPEAKON A 4 POLI

Corpo	Poliammide (PA 6 con 30% fibra di vetro)
Classe di infiammabilità	UL 94 HB
Saldabilità	Conforme alla norma IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	Da -30 °C a +80 °C