

NE8MX6

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE >1.1MM - NICHEL

Connettore per cavo etherCON CAT6A con terminazione autonoma, per cavi con diametro dell'isolante > 1,1 mm, nichelato.

NE8MX6

Il set NE8MX6 è composto da un supporto per connettore dotato di un robusto involucro metallico, da un collaudato sistema di scarico della trazione Neutrik di tipo a mandrino e da un connettore RJ45 conforme allo standard CAT6A. Il set è adatto a cavi con diametro compreso tra 7 mm e 9,5 mm e sezione AWG24/1 - AWG22/1 (unifilare) o AWG24/7 - AWG22/7 (multifilare).

Attenzione! Non è compatibile con i connettori da chassis CAT6 NE8FDY-C6 e NE8FDY-C6-B.

Se il diametro dell'isolamento è ? 1,1 mm, fare riferimento al modello NE8MX6-T.

NE8MX6

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE >1.1MM - NICHEL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore rinforzato conforme agli standard CAT6A secondo le norme ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568-C.2

Conforme allo standard PoE++ secondo 802.3bt Tipo 4

Protezione IP65 se accoppiato con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W

Sistema di chiusura a scatto rinforzato, collaudato per milioni di cicli

Compatibile con l'attuale gamma etherCON CAT5

Esclusivo sistema di scarico della trazione Neutrik a mandrino

SPECIFICHE

Genere	maschio
Rigidità dielettrica	1 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 0,5 G?
Corrente nominale per contatto	1,5 A
Prestazioni di trasmissione	CAT6A, secondo la classificazione TIA/EIA - CAT6A, secondo la classificazione IEC/ISO/EN
Power over Ethernet (PoE)	PoE++ secondo IEEE 802.3bt
Diametro esterno del cavo	7,0–9,5 mm
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	AWG 24/1 – AWG 22/1 (conduttore rigido) - AWG 24/7 – AWG 22/7 (conduttore flessibile)
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)

NE8MX6

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE >1.1MM - NICHEL

Diametro dell'isolamento	1,1–1,6 mm
Boccola	PA / PU
Placcatura dei contatti	Oro (Au)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nichel
Serracavo	POM (poliacetal)
Grado di protezione	IP65 (in combinazione con NE8FDX-*6-W)
Intervallo di temperatura	Da -40 °C a +70 °C