XTALK XLINK

ESPANSORE PER CUFFIE, INCREMENTA LA CAPACITÀ UTENTI E OTTIMIZZA IL SEGNALE DI COMUNICAZIONE (PER SERIE XTALK)

Il Signal Boost SYNCO Xtalk Link amplia la capacità di utenti e la portata di comunicazione per l'intera linea di cuffie per comunicazione bidirezionale Xtalk. Mentre il sistema standard supporta fino a 13 utenti, il Signal Boost consente un numero illimitato di connessioni di cuffie, facilitando una collaborazione senza interruzioni in occasione di grandi raduni ed eventi all'aperto.

XTALK XLINK

3.webp

2.webp

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XTALK XLINK

ESPANSORE PER CUFFIE, INCREMENTA LA CAPACITÀ UTENTI E OTTIMIZZA IL SEGNALE DI COMUNICAZIONE (PER SERIE XTALK)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessioni illimitate per superare i limiti degli utenti
Segnale affidabile, portata illimitata
Cablaggio per una connettività senza interruzioni
Pianificazione di gruppo per una comunicazione precisa
Configurazione di SYNCO Xtalk Link tramite EasyGo

SPECIFICHE

Potenza nominale	150 mA (max)
Alimentazione in ingresso	5 V 1 A
Potenza di trasmissione	< 1 W
Schermo	TFT 172×320
Presa da 3,5 mm	LINE / Jack per cuffie
Interfaccia NPF	interfaccia di alimentazione universale NPF (compatibile con batterie 970/750/550 e altre ancora)
Gamma di frequenza	2,4–2,485 GHz
Interfaccia antenna	interfaccia antenna universale SMA
Dimensioni	100x70x39mm (Antenna non inclusa) | 250x70x39mm (Antenna Inclusa)
Peso	200 g (Antenna inclusa)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it