

SYNCO XTALK XSTATION

STAZIONE BASE PER INTERCOM WIRELESS PER XTALK MASTER, 20 UTENTI, PORTATA 400 M, 5 GRUPPI, COMUNICAZIONE REMOTA UAC, INGRESSO PGM, COMPATIBILITÀ A 4 FILI E CONTROLLO TRAMITE APP.

SYNCO XTALK XSTATION

SYNCO XStation è una stazione base per intercom wireless progettata per l'Xtalk Master, sviluppata per supportare team più ampi ed estendere la portata delle comunicazioni. Una singola stazione base collega fino a 20 cuffie con una portata massima di 400 metri. Collegando in cascata due stazioni base, il sistema si espande fino a 40 cuffie con una portata di comunicazione che raggiunge i 1.100 metri.

La suddivisione del team in 5 gruppi garantisce che la troupe ascolti solo ciò che conta, eliminando le interferenze (cross-talk) e le distrazioni per un coordinamento mirato nelle produzioni complesse.

Questa stazione offre un'integrazione universale, grazie a un'interfaccia a 4 fili per sistemi intercom esterni, un'interfaccia UAC per le comunicazioni remote e un ingresso PGM per il monitoraggio dell'audio di programma. Con l'app SYNCO Audio, l'intera configurazione – dal routing dei gruppi alle impostazioni audio – viene gestita da un'unica interfaccia centralizzata.

Progettata per i ritmi serrati delle produzioni cinematografiche, delle trasmissioni televisive e degli eventi dal vivo, la SYNCO XStation è dotata di un'alimentazione ibrida (V-Mount e DC), un pratico attacco per treppiede da 1/4" e indicatori LED chiari per garantire un funzionamento continuo e un'installazione immediata.

01M145EQXDB8FHRPKCFHBRXJ5W.webp

01M145EPFX4MZE2NTGRW2Y2T0V.webp

01M145EQ9X3Y8K5B7GHNAZQKS0

Alimentazione a Batterie Telecomando

SYNCO XTALK XSTATION STAZIONE BASE PER INTERCOM WIRELESS PER XTALK MASTER, 20 UTENTI, PORTATA 400 M, 5 GRUPPI, COMUNICAZIONE REMOTA UAC, INGRESSO PGM, COMPATIBILITÀ A 4 FILI E CONTROLLO TRAMITE APP.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scalabilità fino a 20 utenti (40 utenti con 2 XStation collegate in cascata)

Portata di 400 m (1100 m con 2 XStation collegate in cascata) per una connettività estremamente affidabile

Gestione efficiente dei gruppi per ascoltare solo ciò che serve

UAC per la comunicazione remota

Ingresso audio del programma (PGM)

Interfaccia universale a 4 fili

Controllo tramite app intelligente per una gestione centralizzata del sistema

Doppia alimentazione con commutazione tra batteria e corrente continua

Foro standard da 1/4" per il montaggio su treppiedi

SPECIFICHE

Portata Operativa	400m (LOS)
Banda di frequenza RF	2,4 GHz
Modulazione	GFSK
Potenza di trasmissione	20 dBm
Protocollo RF	proprietario
Latenza	< 50 ms
Risposta in frequenza	150 Hz ~ 7 kHz
Frequenza di campionamento audio	8 kHz, 16 bit

SYNCO XTALK XSTATION

**STAZIONE BASE PER INTERCOM WIRELESS PER XTALK
MASTER, 20 UTENTI, PORTATA 400 M, 5 GRUPPI,
COMUNICAZIONE REMOTA UAC, INGRESSO PGM,
COMPATIBILITÀ A 4 FILI E CONTROLLO TRAMITE APP.**

Alimentazione	batteria V-Mount; CC
Consumo energetico	5 W
Modalità di trasmissione	full-duplex
Temperatura di funzionamento	-15~45 °