

XVISION HD (1RX) (CONFIGURAZIONE RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M, MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI 40 MS

XVISION HD (1RX)

SYNCO XVision HD è un sistema di trasmissione video HD wireless progettato per portare le tue produzioni, i live streaming e i progetti creativi a un livello superiore di eccellenza.

Alimentato dalla tecnologia Syncoder™ 5.0, offre una trasmissione stabile a lungo raggio con un'eccezionale penetrazione del segnale, garantendo un'impeccabile qualità d'immagine a 1080p/60fps su una portata di oltre 200 metri.

Le doppie porte di uscita sul ricevitore (RX) e l'opzione loop-out sul trasmettitore (TX) lo rendono ideale per spot televisivi (TVC), produzioni cinematografiche, live streaming ed eventi su larga scala. Progettato per un'efficiente collaborazione multi-utente, consente il monitoraggio in tempo reale fino a 9 terminali di controllo, permettendo a registi, direttori della fotografia (DP) e membri della troupe di rimanere sincronizzati e garantendo un controllo preciso su ogni singolo fotogramma.

La sua latenza ultra-bassa di 40 ms consente un feedback in tempo reale, soddisfacendo le esigenze di ripresa di livello professionale. Il design a bassissimo consumo da soli 2W prolunga senza sforzo la durata della batteria, previene il surriscaldamento e migliora il comfort d'uso durante le lunghe sessioni di lavoro. Grazie a un'interfaccia intuitiva, uno schermo a colori e opzioni di alimentazione flessibili, XVision HD offre un'esperienza di trasmissione video silenziosa, efficiente e senza complicazioni.

*Questa configurazione include 1x Ricevitore.

01M14EKC1EDEXJ40H8779HE3RA.webp

01M14EKAB000Y5C1YSCFF9MKHS.webp

01M14EKBHWVDWHAEE94VFT61ZGJ.v

XVISION HD (1RX) (CONFIGURAZIONE RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M, MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI 40 MS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione video wireless a 200 m in 1080p/60 fps

Uscite multiple per il monitoraggio video da 1 a 9 schermi

Latenza ultra bassa di 40 ms per la visione in tempo reale

Consumo ridotto di 2 W per riprese silenziose

Alimentazione flessibile tramite batteria NP-F e ingresso USB-C

Visualizzazione in tempo reale con funzionamento intuitivo e semplice

Design compatto e pieghevole per una facile trasportabilità

SPECIFICHE

RICEVITORE

Portata di trasmissione 200 m

Latenza 40ms

Interfaccia Output x2

Alimentazione USB TIPO-C 5V2A / Batteria NPF

Consumo energetico <2 W

Specifiche di Uscita 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P

Banda di frequenza 5.180-5.825GHz

Potenza di trasmissione <20 dBm

Peso 119 g

XVISION HD (1RX)

**(CONFIGURAZIONE RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE
VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M,
MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI
40 MS**
