XVISION HD (1TX+1RX)

(CONFIGURAZIONE TX + RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M, MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI 40 MS

XVISION HD (1TX+1RX)

SYNCO XVision HD è un sistema di trasmissione video HD wireless progettato per portare le tue produzioni, i live streaming e i progetti creativi a un livello superiore di eccellenza.

Alimentato dalla tecnologia Syncoder™ 5.0, offre una trasmissione stabile a lungo raggio con un'eccezionale penetrazione del segnale, garantendo un'impeccabile qualità d'immagine a 1080p/60fps su una portata di oltre 200 metri.

Le doppie porte di uscita sul ricevitore (RX) e l'opzione loop-out sul trasmettitore (TX) lo rendono ideale per spot televisivi (TVC), produzioni cinematografiche, live streaming ed eventi su larga scala. Progettato per un'efficiente collaborazione multi-utente, consente il monitoraggio in tempo reale fino a 9 terminali di controllo, permettendo a registi, direttori della fotografia (DP) e membri della troupe di rimanere sincronizzati e garantendo un controllo preciso su ogni singolo fotogramma.

La sua latenza ultra-bassa di 40 ms consente un feedback in tempo reale, soddisfacendo le esigenze di ripresa di livello professionale. Il design a bassissimo consumo da soli 2W prolunga senza sforzo la durata della batteria, previene il surriscaldamento e migliora il comfort d'uso durante le lunghe sessioni di lavoro. Grazie a un'interfaccia intuitiva, uno schermo a colori e opzioni di alimentazione flessibili, XVision HD offre un'esperienza di trasmissione video silenziosa, efficiente e senza complicazioni.

*Questa configurazione include 1x Trasmettitore + 1x Ricevitore.

4.webp

3.webp

2.webp

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XVISION HD (1TX+1RX)

(CONFIGURAZIONE TX + RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M, MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI 40 MS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione video wireless a 200 m in 1080p/60 fps
Uscite multiple per il monitoraggio video da 1 a 9 schermi
Latenza ultra bassa di 40 ms per la visione in tempo reale
Consumo ridotto di 2 W per riprese silenziose
Alimentazione flessibile tramite batteria NP-F e ingresso USB-C
Visualizzazione in tempo reale con funzionamento intuitivo e semplice
Design compatto e pieghevole per una facile trasportabilità

SPECIFICHE

TRASMETTITORE	
Portata di trasmissione	200 m
Alimentazione	USB TIPO-C 5V2A / Batteria NPF
Consumo energetico	<2 W
Specifiche di Uscita	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P
Specifiche di Uscita	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P
Banda di frequenza	5.180-5.825GHz
Potenza di trasmissione	<20 dBm
Latenza	40ms
Peso	119 g

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XVISION HD (1TX+1RX)

(CONFIGURAZIONE TX + RX) SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO HD WIRELESS, PORTATA DI 200 M, MONITORAGGIO MULTISCHERMO, BASSA LATENZA DI 40 MS

RICEVITORE

Portata di trasmissione	200 m
Latenza	40ms
Interfaccia	Output x2
Alimentazione	USB TIPO-C 5V2A / Batteria NPF
Consumo energetico	<2 W
Specifiche di Uscita	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P
Banda di frequenza	5.180-5.825GHz
Potenza di trasmissione	<20 dBm
Peso	119 g
Dimensioni	102 x 63 x 33 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it