

XVISION 4K (1TX+1RX) WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

XVISION 4K (1TX+1RX)

Il sistema di trasmissione video wireless SYNCO XVision 4K è composto da un trasmettitore e un ricevitore. Trasmette video in 4K a 30 fps fino a 400 metri di distanza con una latenza ultra-bassa di 80 ms, garantendo fotogrammi sempre nitidi e un audio catturato con la massima chiarezza. Progettato per produzioni multicamera, l'XVision 4K supporta la connessione da 1 a 4 e nove gruppi indipendenti. È possibile aggiungere tre ricevitori (venduti separatamente) per espandere il monitoraggio fino a cinque display contemporaneamente. Grazie alla funzione Group Lock, si possono utilizzare contemporaneamente fino a nove sistemi "1 a 4" senza alcuna interferenza. Le sue doppie modalità di trasmissione, la selezione automatica dei canali, il supporto UVC e le tre opzioni di alimentazione si adattano senza sforzo a diversi flussi di lavoro. Dalle produzioni cinematografiche agli eventi dal vivo, fino ai lavori in studio e alle riprese in esterna, questo sistema offre una trasmissione video wireless stabile, flessibile ed efficiente per gli ambienti di ripresa più esigenti.

01M14C18568H66EJ1GHS652JB5.webp

01M14C174F6T229TYSK67Z7PBF.webp

01M14C17M910ZCATC0ZE7K7ZEB.webp

XVISION 4K (1TX+1RX)
WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M
RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL
SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasmissione video 4K dual-mode fino a 400 m
- Latenza ultra-bassa di 80 ms per il monitoraggio in tempo reale
- Monitoraggio multischermo per una migliore collaborazione
- Selezione automatica dei canali per una configurazione rapida e una trasmissione stabile
- UVC per lo streaming live plug-and-play
- 9 gruppi: zero confusione nelle produzioni multicamera
- Opzioni di alimentazione flessibili per qualsiasi ambiente di ripresa
- Struttura resistente per produzioni impegnative

SPECIFICHE

TRASMETTITORE	
Portata di trasmissione	400 m
Interfaccia	Presa CC da 2,0 mm Ingresso video fino a 4K a 30 fps USB-C 2.0 OTG Antenna SMA maschio
Alimentazione	Batteria NP-F da 6,8-8,4 V Ingresso CC da 6-16 V USB-C
Consumo energetico	7 W
Banda di frequenza	5,150–5,250 GHz 5,250–5,350 GHz 5,470–5,725 GHz 5,725–5,850 GHz
Potenza di trasmissione	<20 dBm
Latenza	80 ms

XVISION 4K (1TX+1RX)

WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

Larghezza di banda	20 MHz
Intervallo di temperatura	da -10 °C a +45 °C (temperatura di funzionamento); da -40 °C a +60 °C (temperatura di stoccaggio)
Peso	242 g
Dimensioni	119 x 86 x 30,7 mm
RICEVITORE	
Portata di trasmissione	400 m
Interfaccia	Presa CC da 2,0 mm Uscita video fino a 4K a 30 fps USB-C 2.0 OTG Antenna SMA maschio
Alimentazione	Batteria NP-F da 6,8-8,4 V Ingresso CC da 6-16 V USB-C
Consumo energetico	6.5 W
Banda di frequenza	5,150–5,250 GHz 5,250–5,350 GHz 5,470–5,725 GHz 5,725–5,850 GHz
Sensibilità RX	85 dBn
Latenza	80ms
Larghezza di banda	20 MHz
Intervallo di temperatura	da -10 °C a +45 °C (temperatura di funzionamento); da -40 °C a +60 °C (temperatura di stoccaggio)
Peso	242 g
Dimensioni	119 x 86 x 30,7 mm
UVC	
Formato di uscita UVC	1080p@60
Formato di uscita	720p@50/59.94/60 1080i@50/60 1080p@24 1080p@50/59.94/60 4K@24/25/30
Formato di ingresso	720p@50/60 1080p@60 1080p@24 1080p@60 4K@30