XVISION 4K (1TX+1RX)

WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

XVISION 4K (1TX+1RX)

Il sistema di trasmissione video wireless SYNCO XVision 4K è composto da un trasmettitore e un ricevitore. Trasmette video in 4K a 30 fps fino a 400 metri di distanza con una latenza ultra-bassa di 80 ms, garantendo fotogrammi sempre nitidi e un audio catturato con la massima chiarezza.Progettato per produzioni multicamera, l'XVision 4K supporta la connessione da 1 a 4 e nove gruppi indipendenti. È possibile aggiungere tre ricevitori (venduti separatamente) per espandere il monitoraggio fino a cinque display contemporaneamente. Grazie alla funzione Group Lock, si possono utilizzare contemporaneamente fino a nove sistemi "1 a 4" senza alcuna interferenza.Le sue doppie modalità di trasmissione, la selezione automatica dei canali, il supporto UVC e le tre opzioni di alimentazione si adattano senza sforzo a diversi flussi di lavoro. Dalle produzioni cinematografiche agli eventi dal vivo, fino ai lavori in studio e alle riprese in esterna, questo sistema offre una trasmissione video wireless stabile, flessibile ed efficiente per gli ambienti di ripresa più esigenti.







Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XVISION 4K (1TX+1RX)

WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasmissione video 4K dual-mode fino a 400 m
- Latenza ultra-bassa di 80 ms per il monitoraggio in tempo reale
- Monitoraggio multischermo per una migliore collaborazione
- Selezione automatica dei canali per una configurazione rapida e una trasmissione stabile
- UVC per lo streaming live plug-and-play
- 9 gruppi: zero confusione nelle produzioni multicamera
- Opzioni di alimentazione flessibili per qualsiasi ambiente di ripresa
- Struttura resistente per produzioni impegnative

SPECIFICHE

TRASMETTITORE	
Portata di trasmissione	400 m
Interfaccia	Presa CC da 2,0 mm | Ingresso video fino a 4K a 30 fps | USB-C 2.0 OTG | Antenna SMA maschio
Alimentazione	Batteria NP-F da 6,8-8,4 V | Ingresso CC da 6-16 V | USB-C
Consumo energetico	7 W
Banda di frequenza	5,150–5,250 GHz | 5,250–5,350 GHz | 5,470–5,725 GHz | 5,725–5,850 GHz
Potenza di trasmissione	<20 dBm
Latenza	80 ms

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XVISION 4K (1TX+1RX)

WIRELESS VIDEO TRANSMISSION SYSTEM, 400M RANGE, 80MS LOW LATENCY, AUTO CHANNEL SELECTION, UVC STREAMING, 9 GROUPS

Larghezza di banda	20 MHz
Intervallo di temperatura	da -10 °C a +45 °C (temperatura di funzionamento); da -40 °C a +60 °C (temperatura di stoccaggio)
Peso	242 g
Dimensioni	119 x 86 x 30,7 mm
RICEVITORE	
Portata di trasmissione	400 m
Interfaccia	Presa CC da 2,0 mm | Uscita video fino a 4K a 30 fps | USB-C 2.0 OTG | Antenna SMA maschio
Alimentazione	Batteria NP-F da 6,8-8,4 V | Ingresso CC da 6-16 V | USB-C
Consumo energetico	6.5 W
Banda di frequenza	5,150–5,250 GHz | 5,250–5,350 GHz | 5,470–5,725 GHz | 5,725–5,850 GHz
Sensibilità RX	85 dBn
Latenza	80ms
Larghezza di banda	20 MHz
Intervallo di temperatura	da -10 °C a +45 °C (temperatura di funzionamento); da -40 °C a +60 °C (temperatura di stoccaggio)
Peso	242 g
Dimensioni	119 x 86 x 30,7 mm
UVC	
Formato di uscita UVC	1080p@60
Formato di uscita	720p@50/59.94/60 | 1080i@50/60 | 1080p@24 | 1080p@50/59.94/60 | 4K@24/25/30
Formato di ingresso	720p@50/60 | 1080p@60 | 1080p@24 | 1080p@60 | 4K@30

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it