

D2 WIRELESS MONO (1 SHOTGUN+ 1RX) (CONFIGURAZIONE 1X MICROFONO + 1X RICEVITORE) MICROFONO A CANNA DI FUCILE IPERCARDIODE

D2 WIRELESS MONO (1 SHOTGUN+ 1RX)

Togli il microfono wireless dal colletto e inizia a registrare in modo professionale. Con il microfono wireless a fucile SYNCO, ottieni sia il suono vocale decisamente più ricco di una capsula a condensatore da 16 mm di diametro, sia la comodità di una configurazione wireless senza l'ingombro dei cavi.

Grazie al design a fucile in ottone, il D2 Wireless è in grado di catturare un audio pulito a 24-bit/48 kHz da voci distanti fino a 3 metri, e persino da cantanti fino a 100 metri di distanza su un palco da concerto. Il segnale viene poi trasmesso in modalità wireless alla fotocamera, allo smartphone o al computer entro un raggio di 200 metri, con una latenza di livello broadcast di soli 0,012 secondi.

Oltre alla cancellazione fisica del rumore offerta dalla struttura stessa del microfono a fucile, la cancellazione del rumore integrata attivabile con un solo clic permette di riprendere le voci direzionali con precisione e purezza. Questo lo rende perfetto per interviste, podcast, ASMR, registrazione di discorsi, eventi dal vivo o persino per la registrazione vocale in grandi concerti.

*Questa configurazione include 1x Microfono + 1x Ricevitore.

01M1BBE3XPVYGRBP3QN6R66HQ8.webp

01M1BBE3BYSDQNRKF7NPRQJ43.webp

Diagramma Polare Iper-Cardioid Alimentazione a Batterie Telecomando USB Tipo-C

D2 WIRELESS MONO (1 SHOTGUN+ 1RX) (CONFIGURAZIONE 1X MICROFONO + 1X RICEVITORE) MICROFONO A CANNA DI FUCILE IPERCARDIOIDE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

In modalità wireless su Boompole

Capsula microfonica da 16 mm per voci ricche

Risposta direzionale ipercardiode con microfono a canna in ottone

Audio di qualità broadcast fino a 200 m

Registrazioni sempre al sicuro

Plug & Play su qualsiasi dispositivo

Versioni mono e stereo per qualsiasi produzione

SPECIFICHE

MICROFONO

Sensibilità microfono -35dBv

Diagramma polare Ipercardioide (Hyper-Cardioid)

Latenza audio 12ms

Rapporto segnale/rumore (SNR) >94dB

Pressione sonora massima (Max SPL) 120dB (Testato)

Tipo di modulazione GFSK

EIRP 10dBm

Profondità di bit / Frequenza di campionamento 24bit/48kHz

Tipo di batteria Polimeri di litio

D2 WIRELESS MONO (1 SHOTGUN+ 1RX) (CONFIGURAZIONE 1X MICROFONO + 1X RICEVITORE) MICROFONO A CANNA DI FUCILE IPERCARDIODE

Capacità della batteria	320mAh / 3.7V
Autonomia di lavoro	~11.5 Ore
Tempo di ricarica	~90 Minuti
Temperatura di ricarica	0-45°C
Temperatura di esercizio	-10-45°C
Dimensioni	19 x 201 mm
RICEVITORE	
Modalità di uscita	Stereo selezionabile / Mono miscelato (Selectable Stereo / Mixed Mono)
Frequenza wireless	2.4 GHz (2400-2483.5 MHz)
Latenza audio	12ms
Uscita audio	Doppia uscita digitale e analogica
Uscita di monitoraggio	3.5mm Sbilanciata
Tipo di modulazione	GFSK
Uscita digitale	USB-C 48kHz/24bit
EIRP	13dBm
Portata effettiva	Fino a 200m (senza ostacoli)
Autonomia di lavoro	~11 Ore
Tempo di ricarica	~80 Minuti
Dimensioni	45 x 35 x 19.65 mm