SQUARE 6200P

SAGOMATORE A LED DA 200W RGBALC 6IN1 CON SLOT PER GOBO & IRIS

Centolight SQUARE 6200P è un Sagomatore LED professionale con fascio luminoso a 26° (disponibile anche tubo con lente a 19° opzionale) progettato per installazioni in cui è richiesta un'elevata affidabilità del LED e un ampio spettro di colori a disposizione.

La sorgente luminosa è un LED RGBALC (rosso, verde, blu, lime, ambra, ciano) 6in1 da 200W con CRI ?90 e temperatura del colore compresa tra 2000K e 8500K. La combinazione di questi sei colori-base consente una tavolozza pressoché infinita e ti permette di ricreare anche colori pastello e bianco a temperature diverse al fine di soddisfare anche i professionisti più esigenti.

SQUARE 6200P è progettato per applicazioni interne che vanno da studi televisivi, spettacoli dal vivo, teatri e musei. Grande attenzione è riservata alla qualità del controllo dimmer e alla temperatura del chip, per ridurre al minimo le conseguenze dell'utilizzo di LED invece delle lampade tradizionali.

Il sistema di raffreddamento utilizza ventole ad alta precisione per mantenere il rumore entro i 25dB @ 1m. Il sistema di chiusura a 4 ghigliottine consente la regolazione radiale e angolata del fascio di luce. Infine, l'apparecchio è dotato di uno scomparto per gobo e iris manuale (entrambi opzionali), nonché di porta-gelatina frontale (incluso).

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SQUARE 6200P

SAGOMATORE A LED DA 200W RGBALC 6IN1 CON SLOT PER GOBO & IRIS

Controllo DMX-512

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SQUARE 6200P

SAGOMATORE A LED DA 200W RGBALC 6IN1 CON SLOT PER GOBO & IRIS

IN EVIDENZA

TAVOLOZZA DI COLORI INFINITA A PORTATA DI MANO

Pensato per offrire non solo un controllo dimmer accurato a 16-bit e un rendering di colore bianco superiore a 90, lo Square 6200P consente un mixing di colore basato su LED a RGBALC 6in1 (Rosso, Verde, Blu, Ambra, Lime e Ciano) che permette di ottenere una paletta di colori praticamente infinita. Anche la temperatura del bianco è regolabile e può spaziare da 2000° a 8500°.

GRANDE CURA NELLA QUALITÀ COSTRUTTIVA E AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

La serie Square di Centolight è frutto di una selezione oculata nei materiali e soprattutto nella realizzazione, cercando di concentrare l'attenzione sugli aspetti veramente essenziali per garantire performance professionali e senza perdere di vista il budget.

Lo Square 150P è configurato di base con lente a tubo da 26° e porta-gelatina frontale. Tuttavia, è disponibile anche il tubo con lente da 19° (Square Lens-19). Inoltre è possibile montare un Iris manuale per limitare l'apertura da 79mm fino a 4mm, e un porta-gobo per proiettare gobo in metallo o vetro da 57mm (opzionali).

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SQUARE 6200P

SAGOMATORE A LED DA 200W RGBALC 6IN1 CON SLOT PER GOBO & IRIS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sagomatore a LED con fascio luminoso a 26° (tubo con lente a 19° opzionale)
- Sorgente luminosa con 1 LED RGBALC da 200W con durata superiore a 50.000h
- Temperatura Colore tra 2000°K e 8500°K
- Sistema con 4 lame a taglio radiale/angolato regolabili
- Regolazione Dimmer di precisione a 16-bit
- Funzionamento Flicker-Free (per applicazioni video)
- Sistema di raffreddamento a bassa rumorosità
- Scomparto Gobo/Iris (gobo e iris opzionali)
- Porta-gelatina Frontale (incluso)

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa	1 x 200W RGBALC 6IN1 LED
Vita di chip	Oltre 50.000h
Flusso luminoso (26°)	2650lux @ 3m, 927lux @ 5m, 258lux @ 10m (RGBALC combinato)
CRI	?90
CCT	2.000°K a 8.500°K (bianco)
Freq. di Scansione	Oltre 15.000Hz (Flicker-Free)
Framing	Sistema di framing a 4 lame regolabili con posizionamento radiale e angolare
Angolo del fascio	26° (19° opzionale)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SQUARE 6200P

SAGOMATORE A LED DA 200W RGBALC 6IN1 CON SLOT PER GOBO & IRIS

Dimmer	Dimmer lineare a 16 bit
Sistema di raffreddamento	Ventola a basso rumore (sotto 25dB @ 1m)
Canale DMX	11 canali (RDM incluso)
Modalità di controllo	DMX, Master-Slave, Dimmer Manuale
Display	LCD 2x8 caratteri
DMX In/Out	XLR a 3 pin
Protezione IP	IP33
Presa di Alimentazione	Powercon Ingresso/uscita
Tensione	100~240V - 50/60Hz
Consumo	220W
Temperatura di lavoro	-30÷55°C
Temperatura Superficie Esterna	40~55°C
Max. Dimensione Faro (LxPxA)	700 x 327 x 360 mm - 27,5 x 12,9 x 14.2 in (staffa a C inclusa)
Peso netto	9,4 kg - 20,7 libbre.
Dimensioni Imballo (LxPxA)	640 x 280 x 280 mm - 25.20 x 11.02 x 11.02 in
Peso con Imballo	11,2 kg - 27.7 libbre.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it