XTALK XMAX 9

# (9X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH



Gli headset per comunicazioni di gruppo SYNCO Xtalk XMax, l'evoluzione di livello superiore rispetto alla serie Xtalk XPro, adottano un design a doppio padiglione (bifonico) per isolare efficacemente i rumori esterni. Equipaggiati con un chip AI per la cancellazione del rumore e un algoritmo di riduzione del rumore a doppio microfono, garantiscono ai team comunicazioni fluide e cristalline entro un raggio di 500 metri. L'esclusiva funzione Signal Boost ad attivazione rapida (one-click) potenzia la distanza di trasmissione e la penetrazione del segnale. Inoltre, l'Xtalk XMax è dotato di connettività Bluetooth, che consente il collegamento wireless agli smartphone per la gestione delle chiamate e la riproduzione musicale. Gli indicatori luminosi aiutano gli utenti a identificare rapidamente le impostazioni dell'headset e le relazioni all'interno del gruppo, ottimizzando l'efficienza del coordinamento sul campo.

*Il pacco include:

1. -9x Cuffie
2. -1x Cavo di Trasferimento Dati
3. -2x Stazione di Ricarica a 6 Slot
4. -2x Adattatore di Ricarica
5. -1x Custodia di Protezione (rigida)
6. -9x Protezione Antivento per Microfono
7. -18x Cuscinetto in Schiuma (per un solo orecchio)
8. -9x Batteria Ricaricabile
9. -9x Custodia di Trasporto
10. -1x Scheda di Garanzia

5-(x9).png 4.webp 3.webp 2.webp

USB Tipo-C Bluetooth Telecomando Alimentazione a Batterie

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XTALK XMAX 9

# (9X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Isolamento acustico ottimizzato grazie al design a doppio auricolare
- Portata di trasmissione di 500 m per comunicazioni durante eventi su larga scala
- Cuffie per comunicazioni di gruppo con doppia microfono e cancellazione del rumore tramite IA
- Connessione Bluetooth per chiamate e ascolto di musica
- Ampia gamma di scenari di utilizzo
- Connettività illimitata, comunicazione flessibile e dispacciamento chiaro
- Potenziamento del segnale con la modalità Boost attivabile con un solo tasto
- Cuffie per la comunicazione di gruppo con porta di monitoraggio da 3,5 mm
- Silenziamento di tutti i dispositivi remoti per istruzioni chiare grazie alla modalità Dominant
- Aggiornamento intuitivo e accoppiamento con un solo clic su SYNCO EasyGo

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Tecnologia wireless** | Digitale 2,4 GHz |
| **Modalità di trasmissione** | Full-Duplex |
| **Portata operativa** | 500 m (LOS) |
| **Banda di frequenza** | 2,4 GHz |
| **Sensibilità RF approssimativa** | < -90 dBm |
| **Potenza di uscita radio** | 20 dBm |
| **Alimentazione** | USB-C 5 V |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XTALK XMAX 9

# (9X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH

| | |
|---|---|
| **Autonomia di lavoro** | 24 ore |
| **Tempo di ricarica** | Circa 2,5 ore |
| **Risposta in frequenza** | 150 Hz ~ 7 kHz |
| **Rapporto segnale-rumore** | ? 65 dB |
| **Distorsione** | < 1% |
| **Tipo di microfono** | Microfono a condensatore |
| **Livello di pressione sonora massimo in ingresso (Max SPL)** | > 115 dBSPL |
| **Livello di pressione sonora in uscita** | Tipico 98 ± 3 dBSPL (a 94 dBSPL 1 kHz) |
| **Peso** | Circa 242g (batteria inclusa) |
| **Intervallo di temperatura** | 0 ~ +45 °C (in funzione); -20 ~ +60 °C (stoccaggio) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it