

NE8MX6-T

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE ? 1.1MM - NICHEL

Connettore per cavo etherCON CAT6A con terminazione autonoma, per diametro dell'isolamento ? 1,1 mm, nichelato.

NE8MX6-T

Il kit NE8MX6 è composto da un supporto per connettore da cavo con robusto corpo metallico, dal collaudato serracavo a pinza Neutrik e da un connettore RJ45 conforme CAT6A. Il kit è adatto a cavi con diametro da 7 mm a 9,5 mm e con conduttori di calibro AWG26/1–AWG24/1 (rigidi) oppure AWG27/7–AWG24/7 (flessibili).

Attenzione! Non è compatibile per l'accoppiamento con i connettori da pannello CAT6 NE8FDY-C6 e NE8FDY-C6-B.

Per diametri dell'isolamento > 1,1 mm, fare riferimento al modello NE8MX6-B.

NE8MX6-T

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE ? 1.1MM - NICHEL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore robusto con componenti CAT6A conformi alle norme ISO/IEC 11801 e TIA/EIA 568-C.2

Conforme PoE++ secondo 802.3bt Type 4

Grado di protezione IP65 con connettori accoppiati NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W

Sistema di bloccaggio a scatto robusto, collaudato per milioni di cicli

Compatibile per l'accoppiamento con la gamma etherCON CAT5 esistente

Esclusivo serracavo a pinza Neutrik

SPECIFICHE

Tipo di connessione	etherCON
Genere	Maschio
Rigidità dielettrica	1 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 0,5 G?
Corrente nominale per contatto	1,5 A
Prestazioni di trasmissione	CAT6A, secondo classificazione TIA/EIA - CAT6A, secondo classificazione IEC/ISO/EN
Power over Ethernet	PoE++ secondo IEEE 802.3bt
Diametro esterno del cavo	7,0–9,5 mm
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	AWG 26/1–AWG 24/1 (rigido) - AWG 27/7–AWG 24/7 (flessibile)
Sistema di bloccaggio	Fermo a scatto (Latch Lock)

NE8MX6-T

CONNETTORE PER CAVO ETHERCON CAT6A - DIAM. ISOLANTE ? 1.1MM - NICHEL

Diametro dell'isolamento	0,85–1,1 mm
Boccola	PA / PU
Placcatura dei contatti	Oro (Au)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Rivestimento del corpo	Nichel
Serracavo	POM
Grado di protezione	IP65 (in combinazione con NE8FDX-*6-W)
Intervallo di temperatura	-40 °C a +70 °C