

NJ3FP6C

## **PRESA JACK DA 1/4" CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO, ALLOGGIAMENTO A D, NICHEL**

---

Presa jack da 1/4" con sistema di bloccaggio, alloggiamento a D, struttura metallica in nichel e contatti argentati.

NJ3FP6C

La versione da pannello a 3 poli della presa jack garantisce connessioni stabili e sicure in applicazioni soggette a scollegamenti accidentali, urti e vibrazioni. È compatibile con connettori mono o stereo standard A-gauge. Il connettore si blocca automaticamente durante l'accoppiamento e si sblocca premendo l'apposita linguetta rossa di rilascio. Design frontale standard in formato D.

NJ3FP6C

# PRESA JACK DA 1/4" CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO, ALLOGGIAMENTO A D, NICHEL

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Presa da pannello con sistema di bloccaggio sicuro

Compatibile con tutti i connettori mono e stereo conformi alla norma EIA RS-453 (A-gauge)

Compatibile dimensionalmente con la serie D (31 × 26 mm)

Terminali a saldare

### SPECIFICHE

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di connessione            | Jack                             |
| Genere                         | Femmina                          |
| Resistenza di contatto         | < 6 m $\Omega$ (iniziale)        |
| Rigidità dielettrica           | 1 kV c.c.                        |
| Resistenza di isolamento       | $\geq 1$ G $\Omega$ a 500 V c.c. |
| Corrente nominale per contatto | 10 A                             |
| Forza di inserimento           | < 30 N                           |
| Forza di estrazione            | < 20 N                           |
| Durata                         | > 10.000 cicli di accoppiamento  |
| Forza di bloccaggio            | > 80 N                           |
| Sezione del conduttore         | 1 mm <sup>2</sup>                |
| Sezione del conduttore         | 18 AWG                           |
| Cablaggio                      | Contatti a saldare               |

NJ3FP6C

## PRESA JACK DA 1/4" CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO, ALLOGGIAMENTO A D, NICHEL

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema di bloccaggio     | Fermo a scatto (Latch Lock)                          |
| Direzione di montaggio    | Montaggio frontale                                   |
| Forma del corpo           | D                                                    |
| Placcatura dei contatti   | 2 µm Ag                                              |
| Contatti                  | Lega di rame (CuSn6) (massa)                         |
| Inserto                   | Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro), UL94 V-0 |
| Corpo                     | Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)                    |
| Placcatura del corpo      | Nichel                                               |
| Serracavo                 | Poliacetale (POM)                                    |
| Conformità normativa      | EIA RS 453, IEC 60603-11                             |
| Saldabilità               | Conforme alla norma IEC 60068-2-20                   |
| Intervallo di temperatura | -25 °C a +70 °C                                      |