NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

Connettore per cavo speakON a 2 poli, assemblaggio con terminali a vite e serracavo a pinza, per cavi con diametro da 6 a 12 mm.

I connettori speakON sono lo standard di riferimento per i collegamenti degli altoparlanti. Questa serie offre connettori per cavo estremamente affidabili e robusti, dotati di un collaudato sistema di bloccaggio a rotazione. I connettori per cavo speakON sono provvisti di contatti solidi con terminali a vite, dotati di protezione per i conduttori flessibili.

NL2FXX-W-S

17098-NL2FXX-W-S--view-front.png

17097-NL2FXX-W-S--view-top.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatibile con connettori da pannello speakON a 2 poli e con connettori da pannello a 4 poli (contatti +1/-1)
- Design ergonomico con corpo stampato bicomponente antiscivolo
- Corrente nominale fino a 37 A RMS
- Esclusiva boccola di bloccaggio e serracavo Neutrik per cavi con diametro da 6 a 12 mm
- Certificato secondo IEC 61984 e accettato come componente di apparecchiature conformi alla norma IEC 62368-1
- Qualità NEUTRIK superiore, estremamente robusto e affidabile
- Sistema di bloccaggio a rotazione semplice e affidabile
- Facile da assemblare grazie al serracavo che si blocca meccanicamente sull’inserto e si allinea con il corpo
- Protezione antipiega migliorata grazie alla boccola bicomponente

SPECIFICHE

Serie di connettori	speakON a 2 poli
Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	2,8 kVac
Resistenza di isolamento	> 10 G? (iniziale)
Numero di contatti elettrici	2
Portata Europa	IEC 61984: 37 A 250 V c.a.
Portata USA	UL1977: 35 A 250 V c.a.
Portata Canada	CSA C22.2 N. 182.3: 24 A 250 V c.a.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

Attenzione	Questo prodotto non è assolutamente destinato all'uso come connettore per rete elettrica in c.a. o per l'alimentazione! ATTENZIONE
Diametro esterno del cavo	6–12 mm
Durata	tipicamente 5.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore (mm)	1,5–4 mm²
Sezione del conduttore (AWG)	17–11 AWG
Sistema di bloccaggio	Twist Lock
Terminazione	terminali a vite
Placcatura dei contatti	Ag
Contatti	Lega di rame
Inserto	Poliammide (PA6.6)
Elemento di bloccaggio	Pressofusione di zinco
Corpo	Poliammide (PA6) / TPE
Serracavo	Polichetonica
Boccola	Polipropilene / TPE
Intervallo di temperatura	-33 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP20
Classe di infiammabilità secondo UL94: V-0	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it