

NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

Connettore per cavo speakON a 2 poli, assemblaggio con terminali a vite e serracavo a pinza, per cavi con diametro da 6 a 12 mm.

NL2FXX-W-S

I connettori speakON sono lo standard di riferimento per i collegamenti degli altoparlanti. Questa serie offre connettori per cavo estremamente affidabili e robusti, dotati di un collaudato sistema di bloccaggio a rotazione. I connettori per cavo speakON sono provvisti di contatti solidi con terminali a vite, dotati di protezione per i conduttori flessibili.

01M2JHJ612ZJP59WZ24D5RZZM5.png

01M2JHJ6H7TRYTXAXE1ZS79F9D.png

NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con connettori da pannello speakON a 2 poli e con connettori da pannello a 4 poli (contatti +1/-1)

Design ergonomico con corpo stampato bicomponente antiscivolo

Corrente nominale fino a 37 A RMS

Esclusiva boccola di bloccaggio e serracavo Neutrik per cavi con diametro da 6 a 12 mm

Certificato secondo IEC 61984 e accettato come componente di apparecchiature conformi alla norma IEC 62368-1

Qualità NEUTRIK superiore, estremamente robusto e affidabile

Sistema di bloccaggio a rotazione semplice e affidabile

Facile da assemblare grazie al serracavo che si blocca meccanicamente sull'inserto e si allinea con il corpo

Protezione antipiega migliorata grazie alla boccola bicomponente

SPECIFICHE

Serie di connettori	speakON a 2 poli
Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	2,8 kVac
Resistenza di isolamento	> 10 G? (iniziale)
Numero di contatti elettrici	2
Portata Europa	IEC 61984: 37 A 250 V c.a.
Portata USA	UL1977: 35 A 250 V c.a.
Portata Canada	CSA C22.2 N. 182.3: 24 A 250 V c.a.

NL2FXX-W-S

CONNETTORE PER CAVO SPEAKON A 2 POLI CON TERMINALI A VITE, PER CAVI DA 6 A 12 MM

Attenzione	Questo prodotto non è assolutamente destinato all'uso come connettore per rete elettrica in c.a. o per l'alimentazione! ATTENZIONE	
Diametro esterno del cavo	6–12 mm	
Durata	tipicamente 5.000 cicli di accoppiamento	
Sezione del conduttore (mm)	1,5–4 mm²	
Sezione del conduttore (AWG)	17–11 AWG	
Sistema di bloccaggio	Twist Lock	
Terminazione	terminali a vite	
Placcatura dei contatti	Ag	
Contatti	Lega di rame	
Inserto	Poliammide (PA6.6)	
Elemento di bloccaggio	Pressofusione di zinco	
Corpo	Poliammide (PA6) / TPE	
Serracavo	Polichetonica	
Boccola	Polipropilene / TPE	
Intervallo di temperatura	-33 °C a +80 °C	
Grado di protezione	IP20	
Classe di infiammabilità secondo UL94: V-0		