

NL2MPXX

CONNETTORE SPEAKON DA PANNELLO A 2 POLI, FLANGIA NERA FORMATO D, TERMINALI A LINGUETTA PIATTA DA 3/16" – MASCHIO

Questo connettore è pienamente conforme alla norma per apparecchiature IEC 62368-1, grazie alla certificazione dei componenti secondo IEC 61984.

NL2MPXX

Connettore da pannello a 2 poli, flangia nera formato D, fori passanti svasati, terminali a linguetta piatta da 3/16". Non è compatibile per l'accoppiamento con il connettore da cavo a 4 poli.

I connettori speakON da pannello sono i connettori standard per il collegamento tra altoparlanti e amplificatori. Sono dotati di un esclusivo sistema di bloccaggio in metallo, che stabilisce il contatto solo quando il connettore è completamente bloccato. Le prese speakON sono robuste, versatili e facili da cablare.

NL2MPXX

CONNETTORE SPEAKON DA PANNELLO A 2 POLI, FLANGIA NERA FORMATO D, TERMINALI A LINGUETTA PIATTA DA 3/16" – MASCHIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Certificato secondo IEC 61984 > conforme alla norma IEC 62368-1

Materiali rinforzati con fibra di vetro, classe V-0, per un'elevata robustezza e affidabilità

Guida di codifica precisa per un accoppiamento sicuro

Sistema di bloccaggio a rotazione preciso e affidabile

Inserito metallico nell'area di bloccaggio

SPECIFICHE

Genere	Maschio
Resistenza di contatto	? 2 m?
Rigidità dielettrica	2,8 kVac
Resistenza di isolamento	> 0,1 G? (dopo calore umido)
Corrente nominale per contatto	24 A RMS continui (portata per segnali audio significativamente superiore, in funzione del segnale)
Tensione nominale	250 V c.a.
Attenzione	speakON NON deve essere utilizzato come connettore per rete elettrica in c.a. o per l'alimentazione!
Durata	> 5.000 cicli di accoppiamento
Terminazione	Terminali a linguetta piatta da 3/16" (es. NLFASTON)
Sistema di bloccaggio	Quick Lock
Forma del corpo	D

NL2MPXX

CONNETTORE SPEAKON DA PANNELLO A 2 POLI, FLANGIA NERA FORMATO D, TERMINALI A LINGUETTA PIATTA DA 3/16" – MASCHIO

Configurazione	Posizione dei fori standard, fori passanti	
Placcatura dei contatti	Ag	
Elemento di bloccaggio	Acciaio inox	
Corpo	Poliammide (PA 6.6)	
Contatti	Lega di rame	
Classe di infiammabilità	UL94 V-0	
Intervallo di temperatura	-30 °C a +80 °C	