

NP2RX-AU-SILENT

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO A 2 POLI DA 6.3 MM, ANGOLARE – SILENT SWITCH

Connettore jack professionale maschio angolare a 2 poli da 1/4", contatti placcati in oro, rivestimento rosso, Silent Switch.

NP2RX-AU-SILENT

Il silentPLUG disattiva automaticamente l'audio (mettendo in cortocircuito) del cavo dello strumento (chitarra), evitando pop e rumori indesiderati durante il cambio dello strumento (chitarra) quando il sistema è sotto carico. Il Silent Switch integrato si basa sulla tecnologia REED e garantisce una durata superiore a 1.000 cicli di accoppiamento. Il nuovo PX silentPLUG è dotato di un robusto corpo metallico con rivestimento esterno in gomma, per una maggiore protezione dagli urti.

NP2RX-AU-SILENT

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO A 2 POLI DA 6.3 MM, ANGOLARE – SILENT SWITCH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Evita pop e rumori indesiderati

Contatti di commutazione ermeticamente sigillati

Durata superiore a 1.000 cicli di accoppiamento

Connettore compatto con collaudato e affidabile serracavo a pinza

Design elegante e funzionale, per una gestione e un collegamento agevoli

Rivestimento in gomma sul corpo diritto, per la massima protezione dagli urti e un'elevata affidabilità

Disponibili versioni L-D compatibili con cavi con diametro esterno fino a 8 mm

ATTENZIONE! Destinato esclusivamente all'uso con strumenti musicali (chitarre). Il collegamento all'uscita di un amplificatore può causare danni. Nota: il segnale potrebbe non essere silenziato con alcuni tipi di chitarre elettriche attive dotate di prese jack tip-ring-sleeve, che utilizzano il contatto per attivare l'alimentazione della chitarra.

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Connettore
Genere	Maschio
Resistenza di contatto	dipende dal connettore di accoppiamento, m?
Rigidità dielettrica	0,2 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 2 G? (iniziale)
Corrente nominale per contatto	dipende dal connettore di accoppiamento, A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	4–7 mm

NP2RX-AU-SILENT

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO A 2 POLI DA 6.3 MM, ANGOLARE – SILENT SWITCH

Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	1 mm ²
Sezione del conduttore	18 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Boccola	Poliacetale (POM) + PU
Placcatura dei contatti	0,2 µm Au
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserto	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Parzialmente verniciato in rosso, cromato nero
Serracavo	Poliacetale (POM)
Conformità normativa	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Saldabilità	Conforme a IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	-20 °C a +65 °C