

NP2RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 2 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

Connettore jack professionale maschio angolare a 2 poli da 6.3 mm, contatti nichelati, corpo nero

NP2RX-BAG

La serie di connettori jack professionali per impieghi gravosi migliora il design della precedente serie C, offrendo il connettore jack A-gauge da 6.3 mm più sottile disponibile sul mercato, dotato dell'esclusivo serracavo a pinza Neutrik. Il corpo slim, con una larghezza di soli 14,5 mm, soddisfa i più recenti requisiti per jackfield ad alta densità, con passo tra i jack di 15,88 mm.

L'innovativo contatto di punta monoblocco, lavorato con precisione e privo di rivetti, garantisce un design unico che evita l'aggancio all'interno della presa e la rottura della punta.

La serie Plug X è adatta a molteplici applicazioni, tra cui chitarre, cavi audio, multicavi, altoparlanti, amplificatori e mixer.

NP2RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 2 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il corpo interamente in metallo elimina la copertura in plastica del precedente modello NP*RCS, garantendo una maggiore durata e una migliore protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI)

Connettore jack da 1/4" extra-sottile, per la massima densità di installazione

Robusto corpo in pressofusione, dal design elegante

Collaudato serracavo a pinza, per un fissaggio affidabile del cavo

Design elegante, per una gestione pratica e agevole

Contatti monoblocco lavorati con precisione, che evitano l'aggancio del contatto di punta

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Connettore
Genere	Maschio
Resistenza di contatto	dipende dal connettore di accoppiamento, m?
Rigidità dielettrica	1 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 2 G? (iniziale)
Corrente nominale per contatto	dipende dal connettore di accoppiamento, A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	4–7 mm
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	1 mm ²

NP2RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 2 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

Sezione del conduttore	18 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare
Boccola	Poliacetale (POM) + PU
Placcatura dei contatti	2 µm Ni (Su)
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserito	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Rivestimento KTL
Serracavo	Poliacetale (POM)
Conformità normativa	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Saldabilità	Conforme a IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	-20 °C a +65 °C