

## MTP550SW MICROFONO DINAMICO PER IL LIVE PROFESSIONALE

LEWITT MTP 550 e MTP 550 DMs sono microfoni con fucus su cantanti professionisti in cerca di elevatissime performance musicali: elevato gain senza feedback, suono ricco di dettagli e inalterato, impugnatura ergonomica e robustezza.MTP 550DM e MTP 550 Dms montano all'interno un efficace sistema antischock ( la capsula è montata internamente su un supporto in gomma ) che garantisce assenza di rumore dovuto al maneggiamento del microfono. Un filtro antipop sferico insieme ad un risposta in frequenza ottimizzata per la voce assicurano un output sonoro consistente e ricco in presenza di qualsiasi setup del sistema audio. Sul modello MTP 550 DMs , un nuovo switch di dimensioni ridotte previene azionamento accidentale e riduce rumore durante la selezione. Questo modello di microfono dinamico è perfetto per ogni situazione live di tipo professionale.







#### MTP550SW

### MICROFONO DINAMICO PER IL LIVE PROFESSIONALE

#### **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza ingegnerizzata specificatamente per performer vocali professionisti

Pattern uniforme a cardioide per un perfetto isolamento della voce ripresa dal resto dell'ambiente

Gestisce senza problemi elevate pressioni sonore

Efficace sistema antipop integrato senza compomessi per la chiara trasmissione delle alte frenquenze

Resistente housing in metallo die-cast adatto all'uso in quotidiano in tour

Griglia in acciaio mesh a trama rinforzata e trattata al rutenio galvanizzato che dura ne tempo e non si graffia

Sopporta ottimamente variazioni repentine dell'impedenza di carico

Slide-switch protetto (modello MTP 550 Dms)

Connettore gold-plated 3-pin XLR anticorrosione

Fornito in confezione retail con imbottitura in gommapiuma. Include supporto antishock MTP 40 MCs e borsa portamicrofono in pelle sistetica DTP 40 Lb

Applicazioni consigliate: Voce solista e di background, interviste dal vivo

#### **SPECIFICHE**

Principio acustico operativo	dinamico a bobina mobile
Diagramma polare	cardioide
Risposta in frequenza	60 16.000 Hz
Sensibilità	2 mV / Pa (-54 dBV)
Impedenza	< 300 ohm





# MTP550SW MICROFONO DINAMICO PER IL LIVE PROFESSIONALE

**Connettore** gold plated 3-pin XLR

**Dimensioni** 49 dia. x 175 mm

Peso netto 400 g

