

NP3RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 3 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

Connettore jack professionale maschio a 3 poli da 6.3 mm,
contatti nichelati, corpo nero

NP3RX-BAG

La serie di connettori jack professionali per impieghi gravosi migliora il design della precedente serie C, offrendo il connettore jack A-gauge da 6.3 mm più sottile disponibile sul mercato, dotato dell'esclusivo serracavo a pinza Neutrik. Il corpo slim, con una larghezza di soli 14.5 mm, soddisfa i più recenti requisiti per pannelli jack ad alta densità, con passo tra i jack di 15.88 mm.

L'innovativo contatto di punta monoblocco, lavorato con precisione e privo di rivetti, garantisce un design unico che evita l'aggancio all'interno della presa e la rottura della punta.

La serie Plug X è adatta a molteplici applicazioni, tra cui chitarre, cavi audio, multicavi, altoparlanti, amplificatori e mixer.

NP3RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 3 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connettore jack da 6.3 mm extra-sottile, per la massima densità di installazione
- Robusto corpo in pressofusione, dal design elegante
- Collaudato serracavo a pinza, per un fissaggio affidabile del cavo
- Design elegante, per una gestione pratica e agevole
- Contatti monoblocco lavorati con precisione, che evitano l'aggancio del contatto di punta

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Connettore
Genere	Maschio
Resistenza di contatto	Dipende dal connettore di accoppiamento m?
Rigidità dielettrica	1 kV c.c.
Resistenza di isolamento	> 2 G? (iniziale)
Corrente nominale per contatto	Dipende dal connettore di accoppiamento A
Tensione nominale	< 50 V
Diametro esterno del cavo	4-7 mm
Durata	> 1.000 cicli di accoppiamento
Sezione del conduttore	1 mm ²
Sezione del conduttore	18 AWG
Cablaggio	Contatti a saldare

NP3RX-BAG

CONNETTORE JACK PROFESSIONALE MASCHIO ANGOLARE A 3 POLI DA 6.3 MM, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

Boccola	Poliacetale (POM) + PU
Placcatura dei contatti	2 µm Ni (Su)
Contatti	Ottone (CuZn39Pb3)
Inserto	Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Rivestimento KTL
Serracavo	Poliacetale (POM)
Conformità normativa	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Saldabilità	Conforme a IEC 68-2-20
Intervallo di temperatura	-20 °C a +65 °C