

NP3X-BAG

# JACK PROFESSIONALE DA 6.3 MM, 3 POLI, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

---

Connettore jack professionale maschio a 3 poli da 6.3 mm, contatti in nichel, corpo nero

NP3X-BAG

La serie di connettori jack professionali per impieghi gravosi migliora il design della precedente serie C, offrendo il connettore jack A-gauge da 6.3 mm più sottile disponibile sul mercato, dotato dell'esclusivo serracavo a pinza Neutrik. Il corpo slim, con una larghezza di soli 14.5 mm, soddisfa i più recenti requisiti per pannelli jack ad alta densità, con passo tra i jack di 15.88 mm.

L'innovativo contatto di punta monoblocco, lavorato con precisione e privo di rivetti, garantisce un design unico che evita l'aggancio all'interno della presa e la rottura della punta.

La serie Plug X è adatta a molteplici applicazioni, tra cui chitarre, cavi audio, multicavi, altoparlanti, amplificatori e mixer.

NP3X-BAG

# JACK PROFESSIONALE DA 6.3 MM, 3 POLI, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore jack da 6.3 mm extra-sottile, progettato per installazioni ad alta densità

Robusto corpo in pressofusione, dal design elegante

Collaudato serracavo a pinza, per un fissaggio affidabile del cavo

Design elegante, per una gestione pratica e agevole

Contatti monoblocco lavorati con precisione, che evitano l'aggancio del contatto di punta

### SPECIFICHE

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di connessione            | Connettore                                 |
| Genere                         | Maschio                                    |
| Resistenza di contatto         | Dipende dal connettore di accoppiamento m? |
| Rigidità dielettrica           | 1 kV c.c.                                  |
| Resistenza di isolamento       | > 2 G? (iniziale)                          |
| Corrente nominale per contatto | Dipende dal connettore di accoppiamento A  |
| Tensione nominale              | < 50 V                                     |
| Diametro esterno del cavo      | 4–7 mm                                     |
| Durata                         | > 1.000 cicli di accoppiamento             |
| Sezione del conduttore         | 1 mm <sup>2</sup>                          |
| Sezione del conduttore         | 18 AWG                                     |
| Cablaggio                      | Contatti a saldare                         |

NP3X-BAG

# JACK PROFESSIONALE DA 6.3 MM, 3 POLI, CONTATTI IN NICHEL, CORPO NERO

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Boccola                   | Poliacetale (POM) + PU                       |
| Placcatura dei contatti   | 2 µm Ni (Su)                                 |
| Contatti                  | Ottone (CuZn39Pb3)                           |
| Inserto                   | Poliammide (PA 6.6 con 30% fibra di vetro)   |
| Corpo                     | Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)            |
| Placcatura del corpo      | Rivestimento KTL (verniciatura cataforetica) |
| Serracavo                 | Poliacetale (POM)                            |
| Conformità normativa      | IEC 60603-11 / EIA RS-453                    |
| Saldabilità               | Conforme a IEC 68-2-20                       |
| Intervallo di temperatura | -20 °C a +65 °C                              |