CL-XLR5DMX-3

CAVO DMX XLR 5 PIN (3 MT)

La serie DMX CENTOLIGHT è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore Pro AVL, offrendo cavi DMX di alta qualità per il controllo affidabile di dispositivi di illuminazione e scenotecnica.

Grazie alla costruzione robusta e ai materiali di prima scelta, questi cavi garantiscono un'eccellente trasmissione del segnale e una lunga durata anche negli ambienti più impegnativi.

9025c29a-31dd-4b73-bc07-2d7fb2025cd6.jpg

CL-XLR5DMX-3

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CL-XLR5DMX-3

CAVO DMX XLR 5 PIN (3 MT)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cavo DMX professionale costruito coi migliori materiali
- Costruzione O.F.C.
- Rivestimento in PVC di alta qualità per massima robustezza
- Flessibile, facile da avvolgere
- Applicazioni: produzioni, concerti, teatri, istallazioni fisse
- Lunghezza: 3 metri

SPECIFICHE

Connettore	XLR 5 PIN
Diametro PVC	6.5 mm
Diametro dei conduttori	2x0.34 mm²
Fili di rame per conduttore	7x0.25 mm
Isolamento conduttori	PE 1.70 mm
Schermatura	schermatura a spirale in rame con 80 x 0,10 mm + foglio AL/PT + filtro PE
Fattore di schermatura	100%
Capac. cond./cond. per 1 m	52 pF
Capac. cond./scherm. per 1 m	105 pF
Resistenza cond. per 1 m	55 m?
Resistenza scherm. per 1 m	27 m?

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it