GX6

MICROFONO A CONDENSATORE USB DIRETTIVITÀ MULTIPLA E INTERFACCIA AUDIO 24BIT/192KHZ

GX6 di TAKSTAR è un microfono USB con interfaccia digitale di livello professionale molto versatile adatto a qualsiasi acquisizione sonora: registra voci o strumenti acustici, realizza podcast o voci fuori campo, può essere utilizzato per videoconferenze. E' Plug and Play e funziona su MAc e PC senza alcun bisogno di installare alcun software aggiuntivo. E' pensato come microfono da tavolo e poggia su un solido supporto in metallo con la superficie di appoggio antiscivolo per massima aderenza, ma all'occorrenza si può montare su un'asta attraverso l'apposito inserto filettato. E' possibile selezionare tra 4 modalità di registrazione delle fonte sonora: stereo, omnidirezionale, cardioide, bidirezionale: con questa dotazione è possibile registrare di tutto e per ogni tipo di esigenza/applicazione. Il controllo dell'hardware è molto intuitivo e comodo attraverso pomelli e switch posti sullo stesso: e' possibile mettere il microfono in mute, regolare il livello di uscita del volume della uscita cuffia per il monitoraggio in tempo reale a bassa latenza, scegliere la modalità di ripresa e volume di ingresso agendo direttamente sull'hardware. Il suono acquisito è campionato a 24bit/192KHz e assicura registrazioni di livello professionale, prive di interferenze e rumori grazie al design dell'elettronica che è stato ispirato alla minimizzazione di ogni inpurità.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GX6

MICROFONO A CONDENSATORE USB DIRETTIVITÀ MULTIPLA E INTERFACCIA AUDIO 24BIT/192KHZ

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Microno a condensatore con tre capsule da 16 mm
- 4 modalità di registrazione selezionabili: Stereo, Cardioide, Figura a 8, Omnidirezionale
- Preamplificatore low noise con volume regolabile
- Interfaccia audio USB integrata con risoluzione di campionamento a 24bit/192Khz
- Switch per il mute privo di rumore
- Monitoraggio a latenza zero attraverso l'uscita per cuffia preamplificata con connettore TRS da 3,5mm
- Supporto ta tavolo in metallo con appoggio antiscivolo e inserti filettato per montaggio su asta
- Compatibile Plug and Play con Microsoft Windows 7,01 e Apple OSx 10.9 e successive
- Housing in metallo satinato dal design elegante e massiccio

SPECIFICHE

Alimentazione	5V/500mA(USB)
Trasmissione digitale	USB 2.0
Frenquenza di campionamento	44.1-192kHz
Bit rate	16/24bit
Risposta in frenquenza	20 ... 20000 Hz
Sensibilità	5.6mV(1V/Pa a 1kHz)
Max SPL	120dB(THD:0.5% 1KHz)
Impedenza d'uscita	32 Ohm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GX6

MICROFONO A CONDENSATORE USB DIRETTIVITÀ MULTIPLA E INTERFACCIA AUDIO 24BIT/192KHZ

Potenza di uscita (RMS)	100mW
Rapporto segnale/rumore	100dB

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it