



## CM-S58T-K DIFFUSORE 8" (COPPIA)

Attingendo alla tradizione Pioneer nella produzione di altoparlanti per club, i versatili CM-S54T, CM-S56T e CM-S58T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto.

Questi nuovi arrivi convenienti e adattabili della serie CM includono una serie di funzioni tra cui i rubinetti per trasformatore, ideali se hai bisogno di una soluzione di installazione fissa professionale e adattabile.



# CM-S58T-K

## DIFFUSORE 8" (COPPIA)

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tweeter a cupola morbida

Acceleratore per bassi Vortex di nuova concezione

Impedenza flessibile di 8 ohm

Resistente alla polvere e all'acqua

Staffa a U

Design originale della custodia curva

Colore Nero

#### SPECIFICHE

Passivo a due vie, reflex-loaded

Frequency response (- 10 dB, Typical) 53 Hz - 20 kHz

Sensitivity (1W/1m) 91 dB

Nominal Impedance 8 ?

Power Handling (RMS/Program) 90 W / 180 W \* IEC60268-5

**Transformer taps 70 V** 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W

**Transformer taps 100 V** 60 W / 30 W / 15 W

Dispersion 100 °H x 100 °V

SPL massimo 117 dB (picco) \* Calcolato dalla gestione della potenza e dalla sensibilità

**LF** 8" (200 mm) cone

**HF** 1" (25 mm) silk dome tweeter

**Connettori Euroblock (4 pin) x 1 (ingresso)** +/-, loop-thru

# CM-S58T-K DIFFUSORE 8" (COPPIA)

**Rigging e hardware** 1 x staffa a U 2 x M6 punti di montaggio filettati sul retro

**Griglia** Alluminio punzonato

Enclosure Polyester

Dimensions ( WxHxD) 282.0 x 457.8 x 252.4 mm

**Peso** 7.5 kg

Environmental IP54