



DD638DX

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

DD638DX include l'ultima libreria di suoni campionati Medeli e la tecnologia "PURE DRUM". Questa esclusiva tecnologia migliora notevolmente la qualità del suono per la batteria digitale, dando così una sensazione più naturale e realistica alle orecchie. Usando la funzione USB flash drive, si possono inserire i propri suoni nel modulo e usarli come voci interne, dando possibilità illimitate alle voci di batteria. Si può effettuare il playback di brani direttamente da USB (MIDI, MP3, WAV) e registrare le proprie performances in tempo reale su USB flash drive.



DD638DX

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.

50 Set di Batteria + 49 User, 650 suoni, 17 Combinations Hi-Hat, 100 Song predefinite e 10 Song User, 99 campioni per suoni utente con circa 15 Mbyte in totale.

Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata.

Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti.

Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa.

Connessione USB per la comunicazione con un Computer usando il protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con molti software.

Porta USB MEMORY per il collegamento dell'unità flash USB per riprodurre i brani memorizzati sull'unità flash, salvare le proprie performance o trasmettere file wav di campioni al modulo.

Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica.

Connessioni MIDI "IN, OUT/THRU" per collegare uno strumento esterno o un sequencer MIDI esterno per ricevere o trasmettere dati MIDI.

Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom.

Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso.

SPECIFICHE

Display	LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.
Polifonia	64
Set di Batteria	50 + 49 user
iKit	5

DD638DX

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

Songs	100 presetate + 10 user
Pad e Pedali per la batteria:	1 Snare MESH a 2 zone, 3 Tom MESH pad a 2zone , 1 Crash con Choke a 2 zone , 1 Ride con Choke a 3 zone, 1 Hi-hat a 2 zone (Controllo continuo), Pedale Hi-hat , 1 Trigger Kick MESH.
Controlli	Power, Master Volume, Phone Volume, AUX IN Volume, Click Volume, Kit, Song, Record, Start/Stop, Click,Coach, Menu, [UP], [DOWN], Exit, F1,F2,F3, Data Dial, Group Faders, Fader Exchange,[<], [>]
Conessioni	TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, NIDI IN-OUT/THRU, AUX IN, USB-MIDI, USB HOST.
Registrazione	MIDI ed AUDIO
Sequencer	10 Song user con registrazione in real-time fino a 2000 note per song e 192 ticks per beat.
Tempo	30~280
Metronomo	Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo.
Parametri Trigger	Sensitivity; Threshold; Head-rim adjust;Cross stick level; Curve; Crosstalk;Retrigger cancel; Splash sensitivity; HH close point.
USB flash drive	MP3, Wav e MIDI files; fino a 99 files per Cartella.
Alimentazione	9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso).
Dimensioni (LxPxA)	1420 x 610 x 1170 mm
Peso	28 kg
Dimensioni imballo (LxPxA)	955 x 610 x 350 mm
Peso Imballo	30,3Kg