

KIRA10

DIFFUSORE 10" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 350 W (RMS)

KIRA10 è un diffusore coassiale a due vie ad alte prestazioni adatto sia per installazioni fisse che per l'uso mobile. Il cabinet è equipaggiato con un driver HF 1" (voice coil da 1,75), che è montato coassialmente sul trasduttore da 10". KIRA10 offre una copertura di 90°x90° (HxV). La frequenza ML/LF è garantita da un altoparlante da 10". Il sistema di sospensione integrato comprende 2 punti di fissaggio M10, che permette l'installazione della staffa a U compresa nella fornitura di serie. La flessibilità del KIRA10 si adatta per applicazioni vocali e musicali allo stesso modo degli speakers MF/HF nei sistemi di amplificazione. Il telaio è realizzato in multistrato di betulla da 15 mm con finitura black texture. Il mobile è dotato di una griglia frontale con rivestimento carbone trasparente. Due connettori speakon NL4 sono montati sul lato posteriore del telaio per l'ingresso del segnale (ingresso) e il collegamento del segnale (link). La potenza nominale del KIRA10 è di 350 W (RMS), l'impedenza è di 8 ohm.



KIRA10

DIFFUSORE 10" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 350 W (RMS)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver a compressione HF con voice coil da 1,75"

Trasduttore coassiale a 2 vie ad alte prestazioni

Copertura nominale di 90°x90°

Opera in fullrange passivo

Staffa a U inclusa nella confezione (di serie)

Design ultra compatto e leggero

SPECIFICHE

Tipo di sistema	10", a due vie, coassiale
Gamma di frequenza (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza (± 3 dB)	75 Hz - 18 kHz
Coverage Pattern	90° x 90° nominale
HF Horn	Assialsimmetria
Modalità Crossover	Passivo
Frequenza di crossover	1,6 kHz
Potenza nominale (continua **/Programma)	passivo 350 W/700 W
Massimo SPL***	128.5 dB SPL peak
Sensibilità del sistema (1W / 1m)	97 dB SPL
Driver LF	1 x NOVA 10/350 COAX,2.5" voice coil woofer

KIRA10

DIFFUSORE 10" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 350 W (RMS)

LF impedenza nominale	8 ohm (passiva)
MF Driver	n/a
MF impedenza nominale	n / a
Driver HF	1 x NOVA 10/350 COAX, 1.75" driver di voice coil
HF Impedenza nominale	8 Ohm (passiva)
Active Tunings	n/a (passivo)
Cabinet	15 mm, compensato (multi layer)
Sospensione/montaggio	2 punti di fissaggio x M10, 4 x M6 punti di fissaggio
Transport	n/a
Finitura	laccato nero
Griglia	verniciato a polvere, nero, acciaio perforato con carbone acustica trasparente supporto di schiuma, logo NOVA
Connettori di ingresso	2 x Neutrik Speakon ©© NL4 1 + / 1- (2 + / 2- legati tra ingresso e uscita)
Dimensioni (W x H x D)	300 mm x 300 mm x 300 mm
Peso Netto	14 Kg
Accessori	staffa a U, inclusa nella fornitura di serie; LSA1: Adattatore per speaker stand; (Art .