

### MOODLINER 1430WP BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W

**LED RGBW 4IN1** 

Centolight MOODLINER 1420WP è una Barra Cambiacolori da Esterno con fascio luminoso a 25°. La sorgente luminosa è costituita da 14 LED da 30W ciascuno con miscelazione dei colori RGBW 4in1. Il controllo DMX (con RDM) consente di controllare ogni singolo colore di ogni LED indipendentemente, consentendo effetti policromatici estremamente ricchi. La MOODLINER 1430WP nasce per applicazioni architetturali all'esterno o in tutte quelle situazioni dove è necessario proiettare luce colorata in totale assenza di rumore (teatri, case di culto, musei, auditorium, ecc.).

La struttura del faro è completamente stagna ed è composta da parti in alluminio pressofuso e acciaio con guarnizioni in gomma di alta qualità per il massimo isolamento e resistenza ai rigori del tempo. Le connessioni Powercon di alimentazione In/Out e XLR per il DMX In/Out sono totalmente impermeabili.













# MOODLINER 1430WP BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1









## MOODLINER 1430WP BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1

#### **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Barra Wash Impermeabile con angolo a 25°

14 Led da 30W RGBW 4in1 con oltre 50.000h a vita

Flusso Luminoso: (RGBW) 3082LUX / 3M, 794LUX / 7M

CRI: Ra?85

Funzionamento Flicker-Free

Controllo Dimmer a 16-bit

Funzionamento Silenzioso

Grado di protezione IP65

Connessioni di Alimentazione e Power impermeabili

#### **SPECIFICHE**

Sorgente Luminosa	14 Led da 30W RGBW 4in1
Durata dei chip	Oltre 50.000h
Flusso Luminoso	(R) 573lux/3m, 152lux/7m; (G) 878lux/3m, 209lux/7m; (B) 886lux/3m, 217lux/7m; (W) 1078lux/3m, 295lux/7m; (RGBW) 3082lux/3m, 794lux/7m;
CRI	Ra?85
Frequenza di Contr. Dimmer	oltre 4.000Hz (Flicker-Free)
Angolo del Fascio Luminoso	25°





## MOODLINER 1430WP BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W

### **LED RGBW 4IN1**

Dimmer	Dimmer Lineare a 16-bit accurato		
Strobo	Sì		
Sistema di Raffreddamento		Convezione (Senza Ventola)	
Modalità DMX		9/23/56/65 canali (con RDM)	
Modalità di controllo		DMX, Master-Slave, Sound, Auto, Dimmer Manuale	
Pannello di Controllo		4 Pulsanti e Display a Led	
Protezione IP		IP65	
Telaio		Alluminio + Acciaio	
DMX In/Out		Connettori XLR a 3-Pin Impermeabili	
Connettori di Rete		Connettori In/Out Powercon impermeabili	
Alimentazione		100~240V - 50/60Hz	
Consumo Energetico Ma	ssimo	450W	
Temperatura di lavoro		-30 ÷ 55 ° C	
Dimensioni Faro (LxPxA)		1012x139x138,5 mm max 39.84x5.47x5.45 in (piedi inclusi)	
Peso Netto		7,2 kg – 15.87 lbs.	
Dimensioni Imballo (LxP	xA)	1040x170x220mm – 40.94x6.69x8.66 in	
Peso Lordo		8,3 kg – 18.3 lbs.	

