

HTMA-2506 TOUCH AMPLIFICATORE MIXER 250W INTEGRATO A 6 ZONE CON TIMER, USB, SD, BT E RADIO

La serie HTMA TOUCH di amplificatori per sistemi PA con mixer integrato fa della semplicità di utilizzo la sua principale caratteristica. Il display **TFT touch da 4.3"** permette la **programmazione settimanale di playlist** combinando le funzioni USB, SD-Card, Radio FM & AM. Inoltre, offre la possibilità di connessione BT, in modo da consentire l'uso di tablet, smartphone a altri dispositivi BT.

L'amplificazione a 100V gestisce **6 zone**. Si tratta, quindi, di strumenti all-in-one che risolvono in modo semplice e funzionale tutte le esigenze di PA multizona in ambienti di piccole-medie dimensioni, come negozi, pub, bar, ristoranti e altro.



HTMA-2506 TOUCH AMPLIFICATORE MIXER 250W INTEGRATO A 6 ZONE CON TIMER, USB, SD, BT E RADIO

IN EVIDENZA



ELENCHI DI CONTENUTI AUDIO PROGRAMMABILI

8 Playlist selezionabili a coppia per settimana. Per ogni programma è possibile assegnare fino a dieci "Azioni"; e per ognuno di essi è possibile impostare l'ora di inizio, il giorno della settimana, la sorgente audio (tra file MP3 su SD-Card e stazioni radio FM/AM) e fino a 6 zone simultaneamente.

Il numero massimo di file MP3 dipende dallo spazio di archiviazione (fino a **64Gbyte sulla scheda SD**) e la durata di ogni **Azione** (non più di 24 ore). La programmazione è molto semplice e intuitiva grazie al **display touch a colori da 4.3"**.

HTMA-2506 TOUCH

AMPLIFICATORE MIXER 250W INTEGRATO A 6 ZONE CON TIMER, USB, SD, BT E RADIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Uscite a 6 zone con selezione on/off separate

Touchscreen TFT da 4,3"

Lettore con USB, scheda SD, radio AM e FM, streaming audio BT

Lettore MP3 incorporato con memoria programmi

Radio integrata 40 canali radio memorizzabili

Modulo ricevitore BT integrato

1 ingresso AUX, 1 ingresso Mic, 1 uscita AUX

Controllo del volume separato per ingressi MP3 / FM / BT, AUX e Mic

Regolazione dei toni bassi e alti, con controllo del volume principale

Programmazione settimanale con oltre 100 preset giornalieri

Ingresso microfono con priorità di muting

Uscite di potenza a 100V

Kit per montaggio a rack

SPECIFICHE

Potenza Nominale	250W
Uscite altoparlanti	100V
Distorsione armonica	<0,5% (1 kHz, a 1/3 della potenza)
Uscita AUX	100ohm, 1V (0dBV)

HTMA-2506 TOUCH

AMPLIFICATORE MIXER 250W INTEGRATO A 6 ZONE CON TIMER, USB, SD, BT E RADIO

Ingresso	Mic
Risposta in Freq. Ingressi Linea	50Hz-20kHz (\pm 3dB)
Risposta in Freq. Ingressi Mic	40Hz-16kHz (\pm 3dB)
Distorsione armonica	<0,5% (1 kHz, 1/3 di potenza nominale)
Rapporto S/N	Mic
Equalizzatore a 2 bande	Bassi
Distanza di ricezione BT	10m
Standard BT	BT2.1 + EDR
Connessione USB	tipo B, femmina
Formato unità USB/scheda SD	formato FAT32 - max 64 GByte
Formati di file del lettore	streaming MP3, WMF e BT
Protezione	fusibile CA, protezione uscita CC, protezione da sovraccarico
Alimentazione	AC220-240V/50-60Hz
Fusibile	F4AL-250V
Consumo	350W
Dimensioni unità (LxPxA)	418x338x88 mm
Dimensioni imballo (LxPxA)	550x460x190 mm
Peso unità	9,1kg
Peso Imballo	9,82kg