HYPER TOP 10A

DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W 10"

La serie Hyper è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nelcampo dei portable sound systems.

Questa linea di diffusori è costruita con un cabinet in polipropilene robusto, leggero ed elegante con una full-grille in metallo e materialefonoassorbente.Il design moderno, in linea con i più recenti standard dell'industria, offre siaun design accattivante che un'ottima qualità sonora.

Tutta la linea è equipaggiata con un **amplificatore in Classe D ed alimentazione switching**, che offre elevata potenzain maniera efficiente e con un peso ridotto (ad eccezione del modello 6").Ingressi microfonici e di linea permettono di collegare diverse apparecchiature,che siano microfoni mixer o media player.

I 4 punti di ancoraggio M8 (1 per lato), 1 maniglia nella parte superiore e il foroper stativo da 36mm , rendono questo diffusore ideale sia per installazioni fisseche per applicazioni portable.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER TOP 10A

DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W 10"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore bi-amplificato a 2 vie
Cabinet in polipropilene ad alta risonenza, robusto e leggero con griglia full-size in metallo e materiale fonoassorbente
Due amplificatori in classe D da 500W (440W+60W)
Woofer da 10" con driver da 1"
Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼”, ingresso di linea XLR/RCA stereo, mini jack per connettere smartphones o tablet
Uscita XLR link out
Controlli volume per ciascun canale, volume master ed equalizzazione HI e LOW
Utilizzabile come stage monitor 30°/45°
Maniglia superiore e maniglia laterale per un agevole trasporto
Foro per stativo da 36mm
4 punti di ancoraggio M8, posizionati su casciun lato
Dimensioni (LxAxP): 300 x 528 x 306 mm
Peso: 9 Kg

SPECIFICHE

Diffusore bi-amplificato a 2 vie	
Woofer	10" con voice coil da 2"
Compression driver	1” voice coil, 1” throat
Direttività	90° x 60°, symmetric

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER TOP 10A

DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W 10"

Risposta in frequenza [- 10dB]	53Hz - 19KHz
Risposta in frequenza [- 3dB]	58Hz - 19KHz
Max SPL	116dB
Sensitivity	93dB
2 amplificatori in Classe D	
Potenza (Picco/Rated)	500W (440+60W) / 250W (220+30W)
Crossover	3.2KHz, 24dB/Oct.
EQ	High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
LEDs	Power On (Green), Clip (Red)
Alimentazione	230Vac - 50 Hz
Potenza minima assorbita	125W
Connettore alimentazione	VDE con fusibile T2A-250V
Dimensioni (LxAxP)	300 x 528 x 306 mm
Peso	9 Kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it